

UNITRONIC® BUS CAN BURIAL

Для систем связи на основе CAN-шины по ISO 11898, пригоден для непосредственной укладки в грунт, для применения вне закрытых помещений. Прочный, устойчивый к воздействию УФ-излучения и погодных явлений, температурный диапазон от -40 до +80 °C

Информация

Подходит для прямой прокладки в землю



Стойкий к УФ-лучам



Износостойкие



Механическая стойкость



Стойкий к коррозии



Солнечная энергетика



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Подходит для применения вне помещений

Преимущества

Подходят для обеспечения связи CAN по ISO 11898

Двойная оболочка, большая износостойкость, возможна прокладка без защитных рукавов

Прочные, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

Диаметр внутренней оболочки, предназначенной для штекеров общего назначения

UNITRONIC® BUS CAN BURIAL

Области применения

Возможность применения в системах связи на базе CAN-шины, таких как CANopen

Подходит для прямой прокладки в землю

Для применения вне помещений

Для неподвижного применения или применения с ограниченной подвижностью

Конструкция

Жилы из медных проволок 7x0,32

Изоляция жил из полиэтилена

Цветовая маркировка по DIN 47100

Общий экран в виде оплетки из медных луженых проволок

Оболочка 1: из ПВХ-пластиката, фиолетовая, нар. диаметр 7,1 мм

Оболочка 2: из полиэтилена, черная, нар. диаметр 9,0 мм

Техническая информация

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
Рабочая емкость:	(1 кГц): макс. 40 нФ/км
Рабочее пиковое напряжение:	300 В (не для силовых цепей)
Сопротивление жилы:	(Сопротивление шлейфа): не макс. 74 Ом/км
Минимальный радиус изгиба:	Ограниченная подвижность: 8 x D Неподвижное применение: 4 x D
Испытательное напряжение:	Жила/жила: 1500 В эфф.
Волновое сопротивление:	120 Ом
Температурный диапазон:	Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными.

Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах

Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

UNITRONIC® BUS CAN BURIAL

Артикул	Количество жил и сеч. в мм²	Наружный диаметр, мм	Медное число [кг/км]	Вес [кг/км]
2170500	4 x 1 x 0,5	9	41,8	91

Последнее обновление (15.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16