

UNITRONIC® BUS PB 105

Неподвижный монтаж

Кабель шины для PROFIBUS-DP, -FMS и FIP Отсутствие необходимости в дополнительной защите кабелей от высокой температуры Пламезамедляющие и маслостойкие Температурный диапазон от -30 до +105 °C



Расширенный температурный диапазон



Маслостойкий



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Преимущества

Провод PROFIBUS с повышенным температурным диапазоном до +105 °C
Возможно более широкое применение

Области применения

Кабели для прокладки в промышленных помещениях, где могут возникать температуры макс. до +105 °C

Характеристики

Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
Маслостойкие

UNITRONIC® BUS PB 105

Конструкция

Жила 7-ми проволочная из медных проволок

Изоляция жил из модифицированного полипропилена

Общий экран из ламинированной алюминиевой фольги и оплётки из медных лужёных проволок

Общий экран из ламинированной алюминиевой фольги и оплётки из медных лужёных проволок

Наружная оболочка из ПВХ-пластиката для применения до 105 °С

Техническая информация

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
Рабочая емкость:	прим. 28,5 нФ/км
Рабочее пиковое напряжение:	макс. 100 В (не для силовых цепей)
Минимальный радиус изгиба:	Неподвижное применение: один изгиб 45 мм Подвижное применение: 65 мм
Испытательное напряжение:	Жила/жила: 1500 В эфф. Жила/экран: 1500 В
Волновое сопротивление:	(3–20 МГц): 150 ± 15 Ом
Температурный диапазон:	от -30 до +105 °С

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными.

Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице T17 в приложении к каталогу.

Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

UNITRONIC® BUS PB 105

Артикул	Обозначение	Число пар и диаметр жил в мм	Наружный диаметр, мм	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
2170630	UNITRONIC® BUS PB 105	1 x 2 x 0,64	8	30,1	72

Последнее обновление (18.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16