

## UNITRONIC® ROBUST

Безгалогеновый кабель передачи данных с цветовой маркировкой в соотв. с DIN 47100 - стойкий к воздействию широкого спектра химических веществ

UNITRONIC® ROBUST: низкочастотный кабель для передачи данных, устойчивый к воздействию бионефти, чистящих средств, горячей воды, гидравлических масел, -40/+90 °C, для прокладки вне закрытых помещений, для применения в пищевой промышленности, производстве безалкогольных напитков, в установках для компостирования отходов

### Информация

Прочные и стойкие к атмосферным влияниям

Высокая стойкость к воздействию химических веществ



### ECOLAB



Стойкий к УФ-лучам



Без галогенов



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Пищевая промышленность и производство напитков



Подходит для применения вне помещений



Морозостойкие

## UNITRONIC® ROBUST

### Преимущества

Стойкие к воздействию атмосферных явлений, озона и УФ-лучей. Имеют широкий температурный диапазон.

Универсальны как для внутренней, так и для наружной прокладки.

Нечувствительны к воздействию масел, а также большого количества жиров, воска на растительной, синтетической или животной основе или их эмульсий

Хорошая стойкость к аммиачным соединениям и биогазу

Хорошая стойкость к горячей и холодной воде, а также к водорастворимым моющим средствам и хладагентам

Подходит для чистки паром

### Области применения

Станкостроение, медицинская промышленность, моечные установки, прачечные, установки для мойки автомобилей, химическая промышленность, компостирующие установки, очистные сооружения

Для применений в пищевой промышленности, производстве напитков, переработке молока и мяса

Для систем обработки данных, измерения и управления, систем безопасности и в электронике

Для прокладки внутри/вне помещений

### Характеристики

Хорошая химическая стойкость к воздействию рабочих жидкостей для гидравлических систем на основе сложных эфиров

Стойкие к озону, УФ-лучам и любым погодным условиям в соответствии с EN 50396 и HD 605 S2

Без содержания галогенов согласно IEC 60754-1, низкая склонность к коррозии/кислотность газов, выделяющихся при горении согласно IEC 60754-2, низкая токсичность газов, выделяющихся при горении согласно EN 50305

Незначительная плотность дымовых газов в соответствии с IEC 61034-2

### Стандарты / Сертификаты соответствия

На основе стандарта VDE 0812

Сертифицированная стойкость к дезинфицирующим и моющим растворам, используемым в пищевой промышленности и производстве напитков

### Конструкция

Жилы из медных тонких проволок, жилы сеч. 0,35 мм<sup>2</sup> - семипроволочные

Изоляция жил из специальной безгалогеновой смеси

Наружная оболочка из специального TPE

Цвет наружной оболочки: чёрный

**UNITRONIC® ROBUST****Техническая информация**

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830 Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных
Маркировка жил:	DIN 47100 без повторения цвета, см. таблицу T9
Рабочая емкость:	Жила/жила прим. 60 нФ/км
Рабочее пиковое напряжение:	(не для силовых цепей) для сеч. 0,14 мм <sup>2</sup> : 350 В для сеч. ≥ 0,25 мм <sup>2</sup> : 500 В
Удельное объёмное сопротивление изоляции:	> 20 ГОм x см
Индуктивность:	прим. 0,65 мН/км
Конструкция жилы:	Жилы гибкие, 0,34 мм <sup>2</sup> : 7-проволочные жилы
Минимальный радиус изгиба:	Ограниченная подвижность: 10 x D Неподвижное применение: 4 x D
Испытательное напряжение:	для сеч. 0,14 мм <sup>2</sup> : 1200 В
Температурный диапазон:	Ограниченная подвижность от -40 °С до +90 °С Неподвижное применение: от -50 до +90 °С

**Комментарий**

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными.

Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице T17 в приложении к каталогу.

Стандартные длины см.: [www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths](http://www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths)

Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах

Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**LAPP GROUP**

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

**UNITRONIC® ROBUST**

Артикул	Количество жил и сеч. в мм <sup>2</sup>	Наружный диаметр, мм	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
UNITRONIC® ROBUST				
1032000	2 x 0,14	3,2	2,8	15
1032001	3 x 0,14	3,4	4,2	17
1032002	4 x 0,14	3,6	5,6	21
1032003	5 x 0,14	3,9	7	25
1032004	7 x 0,14	4,2	9,8	30
1032005	8 x 0,14	4,9	11,2	40
1032006	10 x 0,14	5,2	14	41
1032007	12 x 0,14	5,6	16,8	50
1032009	16 x 0,14	6,1	22,4	63
1032011	25 x 0,14	7,7	35	95
1032012	2 x 0,25	3,8	4,8	21
1032013	3 x 0,25	4	7,2	25
1032014	4 x 0,25	4,3	9,6	31
1032015	5 x 0,25	4,7	12	38
1032016	7 x 0,25	5,1	16,8	47
1032017	8 x 0,25	6,2	19,2	66
1032018	10 x 0,25	6,8	24	71
1032019	12 x 0,25	7	28,8	81
1032021	16 x 0,25	7,7	38,4	104
1032024	25 x 0,25	9,5	60	151
1032025	2 x 0,34	4,2	6,5	29
1032026	3 x 0,34	4,4	9,8	32
1032027	4 x 0,34	4,8	13,1	41
1032028	5 x 0,34	5,5	16,3	52
1032030	7 x 0,34	5,9	22,9	65
1032031	8 x 0,34	7,1	26,1	90
1032032	10 x 0,34	7,6	32,6	93
1032033	12 x 0,34	7,8	39,2	107
1032035	16 x 0,34	8,7	52,2	138
1032038	25 x 0,34	11,2	81,6	213

Последнее обновление (19.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://laprusia.lappgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16