

UNITRONIC® SENSOR M8

M8 штекер/гнездо, свободный конец

Соединительный кабель для датчиков и исполнительных элементов, 3-, 4-конт., штекер M8 / гнездо M8 на свободном конце, кодировка A, безгалогенный полиуретан, IP65/IP67/IP68, LED, совместим с буксируемыми кабельными цепями

Информация

Другие типы кабеля см. на сайте www.lappkabel.de/konfektionsfinder или по запросу



Водонепроницаемые



Стойкий к УФ-лучам



Для буксируемых кабельных цепей



Место для монтажа



Время на монтаж



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Преимущества

Экономия средств благодаря простому и быстрому монтажу

Экономия места для монтажа благодаря габаритам

Быстрое и простое отслеживание ошибок

Позолоченные контакты для снижения переходного сопротивления

UNITRONIC® SENSOR M8

Области применения

Для областей применения с повышенным механическим воздействием

Характеристики

Стойкие к УФ-излучению

Хорошая стойкость к маслам и химическим веществам

Без галогенов

Для применения в буксируемых кабельных цепях

Кабели имеют маркировочные манжеты

Стандарты / Сертификаты соответствия

Без галогенов в соотв. с DIN VDE 0472

UL File № E249137

Не распространяет горение в соответствии с UL 1581 FT-2

Конструкция

Сечение жил: 0,25 мм²

Цветовая кодировка: 3-конт.: корич. (1), син. (3), черн. (4) 4-конт. корич. (1), бел. (2), син. (3), черн. (4)

Наружная оболочка: PUR, чёрная

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator патчкорд

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001855

Описание класса ETIM 6.0: Расфасованный кабель датчика и исполнительного элемента

Материал:

Контакты: CuSn

Рабочая поверхность контакта: Ni/Au

Рифления: литъё из цинкового сплава, никелированный

Корпус: полиуретан, трудновоспламеняемый, самозатухающий

Минимальный радиус изгиба:

Неподвижное применение: 5 x D

Подвижное применение: 10 x D

Класс защиты:

IP65/IP67

Температура окружающей среды (рабочая):

Штекер/гнездо: от -25 °C до +90 °C

Неподвижное применение: -40 °C до +80 °C

Подвижное применение: -25 °C до +80 °C

Кодировка:

A-стандарт

Номинальный ток, A:

4 A

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными.

Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Сертификаты UL содержатся в техническом паспорте.

**UNITRONIC® SENSOR M8**

Артикул	Обозначение	Кол-во контактов	Длина, м	Конструкция	LED	Номинальное напряжение, В
22260204	AB-C3-M8MS-2,0PUR	3	2	Прямой	нет	60
22260205	AB-C3-M8MS-5,0PUR	3	5	Прямой	нет	60
22260218	AB-C3-M8MS-10,0PUR	3	10	Прямой	нет	60
22260053	AB-C3-M8MA-2,0PUR	3	2	Угловой	нет	60
22260987	AB-C3-M8MA-5,0PUR	3	5	Угловой	нет	60
22260055	AB-C3-M8MA-10,0PUR	3	10	Угловой	нет	60
Гнездо						
22260202	AB-C3-2,0PUR-M8FS	3	2	Прямой	нет	60
22260200	AB-C3-5,0PUR-M8FS	3	5	Прямой	нет	60
22260219	AB-C3-10,0PUR-M8FS	3	10	Прямой	нет	60
22260203	AB-C3-2,0PUR-M8FA	3	2	Угловой	нет	60
22260201	AB-C3-5,0PUR-M8FA	3	5	Угловой	нет	60
22260220	AB-C3-10,0PUR-M8FA	3	10	Угловой	нет	60
22260275	AB-C3-2,0PUR-M8FA-2L	3	2	Угловой	2	24
22260276	AB-C3-5,0PUR-M8FA-2L	3	5	Угловой	2	24
22260277	AB-C3-10,0PUR-M8FA-2L	3	10	Угловой	2	24
22260300	AB-C4-M8MS-2,0PUR	4	2	Прямой	нет	30
22260308	AB-C4-M8MS-5,0PUR	4	5	Прямой	нет	30
22260318	AB-C4-M8MS-10,0PUR	4	10	Прямой	нет	30
22260056	AB-C4-M8MA-2,0PUR	4	2	Угловой	нет	30
22260057	AB-C4-M8MA-5,0PUR	4	5	Угловой	нет	30
22260058	AB-C4-M8MA-10,0PUR	4	10	Угловой	нет	30
Гнездо						
22260309	AB-C4- 2,0PUR-M8FS	4	2	Прямой	нет	30
22260310	AB-C4- 5,0PUR-M8FS	4	5	Прямой	нет	30
22260317	AB-C4-10,0PUR-M8FS	4	10	Прямой	нет	30
22260311	AB-C4- 2,0PUR-M8FA	4	2	Угловой	нет	30
22260312	AB-C4- 5,0PUR-M8FA	4	5	Угловой	нет	30
22260319	AB-C4-10,0PUR-M8FA	4	10	Угловой	нет	30

Последнее обновление (18.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrpussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

UNITRONIC® SENSOR M8

