

UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

M12 штекер/гнездо и M12 штекер/гнездо/свободный конец

Соединительный шнур датчика/актуатора, M12 на свободном конце жилы, M12—M12, ПВХ, с 3-, 4- или 5-штыревыми контактами, штекер/гнездо, код А, IP65/IP67/IP68

Информация

Другие типы кабеля см. на сайте www.lappkabel.de/konfektionsfinder или по запросу



Водонепроницаемые



Место для монтажа



Машиностроение и производство промышленного оборудования



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Преимущества

Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Экономия места для монтажа благодаря габаритам

Быстрое и простое отслеживание ошибок

Позолоченные контакты для снижения переходного сопротивления

Интегрированная защита от вибраций (механическое крепление)

Области применения

Для применения в условиях средних механических нагрузок в помещениях с сухой средой

UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

Характеристики

Средняя стойкость к маслам и химическим веществам
Кабели имеют маркировочные манжеты
Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака

Стандарты / Сертификаты соответствия

Не распространяет горение в соответствии с style 2464
UL File № E249137

Конструкция

Сечение: 0,34 мм²
Цветовая кодировка:
3-конт.: корич. (1), син. (3), чёрн. (4)
4-конт.: корич. (1), бел. (2), син. (3), чёрн. (4)
5-конт.: корич. (1), бел. (2), син. (3), чёрн. (4), желт./зел. (5)
Наружная оболочка: ПВХ, чёрная

Техническая информация

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator патчкорд
Материал:	Контакты: CuSn Рабочая поверхность контакта: Ni/Au Рифления: литьё из цинкового сплава, никелированный Корпус: полиуретан, трудновоспламеняемый, самозатухающий
Минимальный радиус изгиба:	Неподвижное применение: 5 x D Подвижное применение: 10 x D
Класс защиты:	IP65/IP67
Температура окружающей среды (рабочая):	штекер/гнездо: -25°C до +90°C Неподвижное применение: -40°C до +80°C Подвижное применение: -25°C до +80°C
Кодировка:	A-стандарт
Номинальный ток, А:	4 А

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.
UL-сертификацию смотри в тех.паспорте

**UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12**

Артикул	Обозначение	Кол-во контактов	Длина, м	Конструкция	Номинальное напряжение, В
22260080	AB-C3-2,0PVC-M12FS	3	2	Прямой	250
22260663	AB-C3-5,0PVC-M12FS	3	5	Прямой	250
22260081	AB-C3-10,0PVC-M12FS	3	10	Прямой	250
22262095	AB-C3-2,0PVC-M12FA	3	2	Угловой	250
22260661	AB-C3-5,0PVC-M12FA	3	5	Угловой	250
22262083	AB-C3-10,0PVC-M12FA	3	10	Угловой	250
Соединение гнездом					
22262096	AB-C3-M12MS-2,0PVC-M12FA	3	2	Прямой-угловой	250
22262097	AB-C3-M12MS-5,0PVC-M12FA	3	5	Прямой-угловой	250
22262098	AB-C3-M12MS-10,0PVC-M12FA	3	10	Прямой-угловой	250
22260688	AB-C4- 2,0PVC-M12FS	4	2	Прямой	250
22260689	AB-C4-5,0PVC-M12FS	4	5	Прямой	250
22260685	AB-C4-10,0PVC-M12FS	4	10	Прямой	250
22260841	AB-C4- 2,0PVC-M12FA	4	2	Угловой	250
22260678	AB-C4-5,0PVC-M12FA	4	5	Угловой	250
22260683	AB-C4-10,0PVC-M12FA	4	10	Угловой	250
Соединение гнездом					
22260832	AB-C4-M12MS-2,0PVC-M12FA	4	2	Прямой-угловой	250
22260705	AB-C4-M12MS-5,0PVC-M12FA	4	5	Прямой-угловой	250
22260833	AB-C4-M12MS-10,0PVC-M12FA	4	10	Прямой-угловой	250
22262099	AB-C5-2,0PVC-M12FS	5	2	Прямой	60
22262100	AB-C5-5,0PVC-M12FS	5	5	Прямой	60
22262101	AB-C5-10,0PVC-M12FS	5	10	Прямой	60
Соединение гнездом					
22262102	AB-C5-M12MS-2,0PVC-M12FA	5	2	Прямой-угловой	60

Последнее обновление (15.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

Артикул	Обозначение	Кол-во контактов	Длина, м	Конструкция	Номинальное напряжение, В
22262103	AB-C5-M12MS-5,0PVC-M12FA	5	5	Прямой-угловой	60
22262104	AB-C5-M12MS-10,0PVC-M12FA	5	10	Прямой-угловой	60

Последнее обновление (15.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16