

## UNITRONIC® SENSOR PVC M8

M8 штекер/гнездо, свободный конец

Соединительный шнур датчика/актуатора, M8 на свободном конце жилы, ПВХ, с 3- или 4-штыревыми контактами, штекер/гнездо, код A, IP65/IP67/IP68

### Информация

Другие типы кабеля см. на сайте [www.lappkabel.de/konfektionsfinder](http://www.lappkabel.de/konfektionsfinder) или по запросу



Место для монтажа



Машиностроение и производство промышленного оборудования



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

### Преимущества

Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Экономия места для монтажа благодаря габаритам

Быстрое и простое отслеживание ошибок

### Области применения

Для применения в условиях средних механических нагрузок в помещениях с сухой средой

### Характеристики

Средняя стойкость к маслам и химическим веществам

Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака

Кабели имеют маркировочные манжеты

## UNITRONIC® SENSOR PVC M8

### Стандарты / Сертификаты соответствия

Не распространяет горение в соответствии с style 2464  
UL File № E249137

### Конструкция

Сечение жил: 0,25 мм<sup>2</sup>

Цветовая кодировка: 3-конт.: корич. (1), син. (3), черн. (4) 4-конт. корич. (1), бел. (2), син. (3), черн. (4)

Наружная оболочка: ПВХ, чёрная

### Техническая информация

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator патчкорд
Материал:	Контакты: CuSn Рабочая поверхность контакта: Ni/Au Рифления: литье из цинкового сплава, никелированный Корпус: полиуретан, трудновоспламеняемый, самозатухающий
Класс защиты:	IP65/IP67
Температура окружающей среды (рабочая):	Штекер/гнездо -25°C to +90°C Неподвижное применение: -25°C до +80°C Подвижное применение: -5°C до +80°C
Кодировка:	A-стандарт
Номинальный ток, А:	4 А

### Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными.

Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

\* Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

UL-сертификацию смотри в тех.паспорте

**UNITRONIC® SENSOR PVC M8**

Артикул	Обозначение	Кол-во контактов	Длина, м	Конструкция	Номинальное напряжение, В
22260847	AB-C3-M8MS-2,0PVC	3	2	Прямой	60
22260665	AB-C3-M8MS-5,0PVC	3	5	Прямой	60
22260848	AB-C3-M8MS-10,0PVC	3	10	Прямой	60
Гнездо					
22262093	AB-C3-2,0PVC-M8FA	3	2	Угловой	60
22262081	AB-C3-5,0PVC-M8FA	3	5	Угловой	60
22260370	AB-C3-10,0PVC-M8FA	3	10	Угловой	60
22262105	AB-C4-M8MS-2,0PVC	4	2	Прямой	30
22262106	AB-C4-M8MS-5,0PVC	4	5	Прямой	30
22262107	AB-C4-M8MS-10,0PVC	4	10	Прямой	30
Гнездо					
22260846	AB-C4-2,0PVC-M8FA	4	2	Угловой	30
22260845	AB-C4-5,0PVC-M8FA	4	5	Угловой	30
22260844	AB-C4-10,0PVC-M8FA	4	10	Угловой	30

Последнее обновление (18.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16