

## UNITRONIC® SENSOR Valve-M12

Вентильный штекер на прямой штекер M12

Соединительный шнур датчика/актуатора, соединитель клапана на штекере M12, полиуретановый безгалогенный, 3-штыревых контакта, со светодиодом, тип А, В, С, IP65/IP67



Водонепроницаемые



Для буксируемых кабельных цепей



Место для монтажа



Время на монтаж



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

### Преимущества

Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Экономия места для монтажа благодаря габаритам

Быстрое и простое отслеживание ошибок

### Характеристики

Для применения в буксируемых кабельных цепях

С защитной цепью (стабилитрон), с мостом защитного заземления (за исключением типа AD)

Со светодиодным индикатором состояния (желтым)

С индикацией состояния (2 светодиода, красный/зеленый)

Кабели имеют маркировочные манжеты

Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака

## UNITRONIC® SENSOR Valve-M12

### Конструкция

3 или 5 x 0.5 мм<sup>2</sup>

Маркировка жил: черные жилы с белой цифровой маркировкой + зелёная/желтая жила

Наружная оболочка: полиуретан без галогенов, чёрный

Наружный диаметр:

4,5 мм (3-конт.)

5,3 мм (5-конт.)

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator патчкорд

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001855

Описание класса ETIM 6.0: Расфасованный кабель датчика и исполнительного элемента

Материал:

Контакты: CuSn

Рабочая поверхность контакта: Ni/Au

Рифления: литье из цинкового сплава, никелированный

Корпус: полиуретан, трудновоспламеняемый, самозатухающий

Класс защиты:

IP65/IP67

Температура окружающей среды (рабочая):

Вентильный штекер -20 °C до +85 °C

Штекер/гнездо -25 °C до +90 °C

Фиксированная установка от -40 до +80 °C

Изгибание от -20 до +80 °C

Кодировка:

A-стандарт

Номинальный ток, A:

4 A

### Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными.

Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**UNITRONIC® SENSOR Valve-M12**

Артикул	Обозначение	Кол-во контактов	Длина, м	LED	Номинальное напряжение, В
Прямой штекер и вентильный штекер, тип А (18 мм)					
22260550	AB-C3-M12MS-0,3PUR-A-1L-S	3	0,3	1 LED	24
22260551	AB-C3-M12MS-0,6PUR-A-1L-S	3	0,6	1 LED	24
22260552	AB-C3-M12MS-1,0PUR-A-1L-S	3	1	1 LED	24
22260553	AB-C3-M12MS-2,0PUR-A-1L-S	3	2	1 LED	24
Прямой штекер и вентильный штекер, тип А (18 мм) для реле давления					
22260573	AB-C5-M12MS-0,3PUR-AD-2L	5	0,3	2	24
22260572	AB-C5-M12MS-0,6PUR-AD-2L	5	0,6	2	24
22260571	AB-C5-M12MS-1,0PUR-AD-2L	5	1	2	24
22260570	AB-C5-M12MS-2,0PUR-AD-2L	5	2	2	24
Прямой штекер и вентильный штекер, тип В (10 мм)					
22260558	AB-C3-M12MS-0,3PUR-B-1L-S	3	0,3	1 LED	24
22260559	AB-C3-M12MS-0,6PUR-B-1L-S	3	0,6	1 LED	24
22260560	AB-C3-M12MS-1,0PUR-B-1L-S	3	1	1 LED	24
22260561	AB-C3-M12MS-2,0PUR-B-1L-S	3	2	1 LED	24
Прямой штекер и вентильный штекер, тип В1 (11 мм)					
22260554	AB-C3-M12MS-0,3PUR-BI-1L-S	3	0,3	1 LED	24
22260555	AB-C3-M12MS-0,6PUR-BI-1L-S	3	0,6	1 LED	24
22260556	AB-C3-M12MS-1,0PUR-BI-1L-S	3	1	1 LED	24
22260557	AB-C3-M12MS-2,0PUR-BI-1L-S	3	2	1 LED	24
Прямой штекер и вентильный штекер, тип С (8 мм)					
22260566	AB-C3-M12MS-0,3PUR-C-1L-S	3	0,3	1 LED	24

Последнее обновление (22.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономичное управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03\_16

**UNITRONIC® SENSOR Valve-M12**

Артикул	Обозначение	Кол-во контактов	Длина, м	LED	Номинальное напряжение, В
22260567	AB-C3-M12MS-0,6PUR-C-1L-S	3	0,6	1 LED	24
22260568	AB-C3-M12MS-1,0PUR-C-1L-S	3	1	1 LED	24
22260569	AB-C3-M12MS-2,0PUR-C-1L-S	3	2	1 LED	24
Прямой штекер и вентильный штекер, тип CI (9,4 мм)					
22260562	AB-C3-M12MS-0,3PUR-CI-1L-S	3	0,3	1 LED	24
22260563	AB-C3-M12MS-0,6PUR-CI-1L-S	3	0,6	1 LED	24
22260564	AB-C3-M12MS-1,0PUR-CI-1L-S	3	1	1 LED	24
22260565	AB-C3-M12MS-2,0PUR-CI-1L-S	3	2	1 LED	24

Последнее обновление (22.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16