

## UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y

Спиральный кабель в полиуретановой наружной оболочке для точной передачи импульсов, неэкранированный

UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y — полиуретановый скрученный кабель для передачи данных и управления, устойчивый к истиранию, для применения в системах обработки данных, измерительном и управляющем оборудовании

### Информация

Новинка: неэкранированные скрученные кабели с малой площадью поперечного сечения

С большим возвращающим усилием

Наружная оболочка из полиуретана (PUR)



Стойкий к УФ-лучам



Маслостойкий



Механическая стойкость

### Преимущества

4-х кратная величина растяжения замкнутой длины спирали

Подходит для передвижных машин и устройств.

Передача управляющих и измерительных сигналов

### Области применения

Для применения в электронных системах

В технике измерения, регулирования и управления

Оборудование для погрузки/разгрузки и измерения

Конвейерные и транспортные системы

## UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y

### Характеристики

Стойкие к истиранию, порезам  
Очень высокая гибкость  
Без галогенов, самозатухающий

### Конструкция

Conductor made of bare copper wires  
Изоляция жил на основе полиолефинов  
Наружная оболочка: полиуретан  
Цвет наружной оболочки: серый  
Длина прямых концов: 1. конец — 200 мм, 2. конец — 600 мм  
По запросу - типы с другими длинами, формой концов

### Техническая информация

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000247 ETIM 5.0 Class-Description: спиральный кабель
Маркировка жил:	DIN 47100
Рабочее пиковое напряжение:	250 В (не для силовых цепей)
Конструкция жилы:	Жилы из тончайших медных проволок по VDE 0295, кл. гибкости 6/ IEC 60228 кл. гибкости 6
Испытательное напряжение:	1200 В
Температурный диапазон:	Подвижное применение: от -5°С до +50°С

### Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице T17 в приложении к каталогу.

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

По запросу - типы с другими длинами, формой концов

**LARR GROUP**

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

**UNITRONIC® SPIRAL LIFE2Y11Y**

Артикул	Количество жил и сеч. в мм <sup>2</sup>	Длина растянутой спирали макс., мм	Длина замкнутой спирали, мм	Наружный диаметр кабеля, мм	Наружный диаметр спирали, мм
73220300	2 x 0,14	400	100	3,4	14
73220301	2 x 0,14	800	200	3,4	14
73220302	2 x 0,14	1200	300	3,4	14
73220303	2 x 0,14	1600	400	3,4	14
73220304	2 x 0,14	2000	500	3,4	14
73220305	3 x 0,14	400	100	3,9	15
73220306	3 x 0,14	800	200	3,9	15
73220307	3 x 0,14	1200	300	3,9	15
73220308	3 x 0,14	1600	400	3,9	15
73220309	3 x 0,14	2000	500	3,9	15
73220310	4 x 0,14	400	100	4,2	17
73220311	4 x 0,14	800	200	4,2	17
73220312	4 x 0,14	1200	300	4,2	17
73220313	4 x 0,14	1600	400	4,2	17
73220314	4 x 0,14	2000	500	4,2	17
73220315	5 x 0,14	400	100	4,5	19
73220316	5 x 0,14	800	200	4,5	19
73220317	5 x 0,14	1200	300	4,5	19
73220318	5 x 0,14	1600	400	4,5	19
73220319	5 x 0,14	2000	500	4,5	19
73220320	6 x 0,14	400	100	4,8	19
73220321	6 x 0,14	800	200	4,8	19
73220322	6 x 0,14	1200	300	4,8	19
73220323	6 x 0,14	1600	400	4,8	19
73220324	6 x 0,14	2000	500	4,8	19
73220325	7 x 0,14	400	100	5,1	20
73220326	7 x 0,14	800	200	5,1	20
73220327	7 x 0,14	1200	300	5,1	20
73220328	7 x 0,14	1600	400	5,1	20
73220329	7 x 0,14	2000	500	5,1	20
73220330	12 x 0,14	400	100	5,9	21
73220331	12 x 0,14	800	200	5,9	21
73220332	12 x 0,14	1200	300	5,9	21
73220333	12 x 0,14	1600	400	5,9	21

Последнее обновление (20.09.2017)

©2017 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03\_16

**LARR GROUP**

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

**UNITRONIC® SPIRAL LIFE2Y11Y**

Артикул	Количество жил и сеч. в мм <sup>2</sup>	Длина растянутой спирали макс., мм	Длина замкнутой спирали, мм	Наружный диаметр кабеля, мм	Наружный диаметр спирали, мм
73220334	12 x 0,14	2000	500	5,9	21
73220335	18 x 0,14	400	100	6,8	27
73220336	18 x 0,14	800	200	6,8	27
73220337	18 x 0,14	1200	300	6,8	27
73220338	18 x 0,14	1600	400	6,8	27
73220339	18 x 0,14	2000	500	6,8	27
73220340	2 x 0,25	400	100	4,3	18
73220341	2 x 0,25	800	200	4,3	18
73220342	2 x 0,25	1200	300	4,3	18
73220343	2 x 0,25	1600	400	4,3	18
73220344	2 x 0,25	2000	500	4,3	18
73220345	3 x 0,25	400	100	4,5	19
73220346	3 x 0,25	800	200	4,5	19
73220347	3 x 0,25	1200	300	4,5	19
73220348	3 x 0,25	1600	400	4,5	19
73220349	3 x 0,25	2000	500	4,5	19
73220350	4 x 0,25	400	100	4,9	20
73220351	4 x 0,25	800	200	4,9	20
73220352	4 x 0,25	1200	300	4,9	20
73220353	4 x 0,25	1600	400	4,9	20
73220354	4 x 0,25	2000	500	4,9	20
73220355	5 x 0,25	400	100	5,3	20
73220356	5 x 0,25	800	200	5,3	20
73220357	5 x 0,25	1200	300	5,3	20
73220358	5 x 0,25	1600	400	5,3	20
73220359	5 x 0,25	2000	500	5,3	20
73220360	6 x 0,25	400	100	5,4	20
73220361	6 x 0,25	800	200	5,4	20
73220362	6 x 0,25	1200	300	5,4	20
73220363	6 x 0,25	1600	400	5,4	20
73220364	6 x 0,25	2000	500	5,4	20
73220365	7 x 0,25	400	100	6,1	21
73220366	7 x 0,25	800	200	6,1	21
73220367	7 x 0,25	1200	300	6,1	21

Последнее обновление (20.09.2017)

©2017 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrprusia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03\_16

**UNITRONIC® SPIRAL LIFE2Y11Y**

Артикул	Количество жил и сеч. в мм <sup>2</sup>	Длина растянутой спирали макс., мм	Длина замкнутой спирали, мм	Наружный диаметр кабеля, мм	Наружный диаметр спирали, мм
73220368	7 x 0,25	1600	400	6,1	21
73220369	7 x 0,25	2000	500	6,1	21
73220370	12 x 0,25	400	100	6,7	25
73220371	12 x 0,25	800	200	6,7	25
73220372	12 x 0,25	1200	300	6,7	25
73220373	12 x 0,25	1600	400	6,7	25
73220374	12 x 0,25	2000	500	6,7	25
73220375	18 x 0,25	400	100	8,5	31
73220376	18 x 0,25	800	200	8,5	31
73220377	18 x 0,25	1200	300	8,5	31
73220378	18 x 0,25	1600	400	8,5	31
73220379	18 x 0,25	2000	500	8,5	31

Последнее обновление (20.09.2017)

©2017 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16