

Х00V3-D медные провода для заземления

Одножильные провода по стандарту <HAR>. гибкие при низких температурах, для заземления и замыкания накоротко

Х00V3-D, специальный заземляющий одножильный кабель для заземления и замыкания накоротко, гибкий при низких температурах -25 °С, прозрачная наружная оболочка из ПВХ

Информация

Для заземления, замыкания накоротко перед работами по техобслуживанию

Гибкие при низких температурах



Х00V3-D



Морозостойкие

Области применения

Предназначены для заземления при ремонтных работах

Для заземления оборудования в высоковольтных силовых установках и для устройств тягового тока железнодорожного транспорта

Для устройств заземления и выравнивания потенциала деталей машин и EDV-установок

Для применения в окружающей среде с низкими температурами

Стандарты / Сертификаты соответствия

Based on VDE 0283 part 3 resp. EN 61138

Конструкция

Conductor made of bare copper wires

Наружная оболочка: на основе ПВХ-пластиката, прозрачная

X00V3-D медные провода для заземления

Техническая информация

| | |
|----------------------------|--|
| Классификация: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные |
| Конструкция жилы: | Based on VDE 0283 part 3 resp. EN 61138 |
| Минимальный радиус изгиба: | Подвижное применение: 12 x D |
| Испытательное напряжение: | 1000 В |
| Температурный диапазон: | Подвижное применение: от -25 до +55 °С |

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице T17 в приложении к каталогу.

Упаковка: бухты до 30 кг или на барабанах

Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

X00V3-D медные провода для заземления

| Артикул | Сечение жилы, мм ² | Наружный диаметр, мм | Вес меди кг/км | Вес, кг/км |
|---------|-------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| 4571110 | 16 | 8,1 | 153,6 | 223 |
| 4571111 | 25 | 9,5 | 240 | 330 |
| 4571112 | 35 | 11 | 336 | 455 |
| 4571113 | 50 | 13,2 | 480 | 648 |
| 4571114 | 70 | 15,8 | 672 | 913 |
| 4571115 | 95 | 18,3 | 912 | 1234 |

Последнее обновление (20.08.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16