

X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой

Силовой кабель и кабель управления для внутренней проводки, X07V-K, оболочка из ПВХ, 450/750 В, класс 5, двухцветная спиральная изоляция, пламезамедляющий, на катушке

Информация

VariPVC: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr

Со спиральной цветовой маркировкой



Области применения

Прокладка в трубах, в/на/под штукатуркой, а также в закрытых кабельных каналах

Для прямой прокладки на платформах, в каналах и поддонах только для выравнивания потенциала

Характеристики

Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Катушка: d1 = 18 мм; d2 = 200 мм; b = 85 мм

Стандарты / Сертификаты соответствия

На основе стандарта EN 50525-2-31

Конструкция

Жилы из медных тонких проволок, класс гибкости 5 в соотв. с IEC 60228

Изоляция жил: на основе ПВХ

Маркировка спиральная, цветная

X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой**Техническая информация**

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993 Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод
Конструкция жилы:	из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228
Минимальный радиус изгиба:	4 x D, кратковременно 2 x D
Номинальное напряжение:	U ₀ /U: 450/750 В
Испытательное напряжение:	2500 В
Допустимая токовая нагрузка:	VDE 0298 ч. 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Температурный диапазон:	Неподвижное применение: -40 °С до +80 °С Подвижное применение: от +5 °С до +70 °С

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице T17 в приложении к каталогу.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой**

Артикул	Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр, мм	Цвет	м/на катушке	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
4522261S	1,5	2.8 - 3.4	синий/белый	150	14,4	22
4522921S	1,5	2.8 - 3.4	темно-синий/белый	150	14,4	22
4522211S	1,5	2.8 - 3.4	чёрный /красный	150	14,4	22
4522231S	1,5	2.8 - 3.4	синий/черный	150	14,4	22
4522251S	1,5	2.8 - 3.4	синий/красный	150	14,4	22
4522291S	1,5	2.8 - 3.4	коричневый/белый	150	14,4	22
4522311S	1,5	2.8 - 3.4	желтый/красный	150	14,4	22
4522371S	1,5	2.8 - 3.4	фиолетовый/белый	150	14,4	22
4522381S	1,5	2.8 - 3.4	оранжевый/черный	150	14,4	22
4522391S	1,5	2.8 - 3.4	оранжевый/белый	150	14,4	22
4522401S	1,5	2.8 - 3.4	красный/черный	150	14,4	22
4522421S	1,5	2.8 - 3.4	красный/белый	150	14,4	22
4522441S	1,5	2.8 - 3.4	белый/синий	150	14,4	22
4522461S	1,5	2.8 - 3.4	белый/красный	150	14,4	22
4522221S	1,5	2.8 - 3.4	чёрный /белый	150	14,4	22
4522321S	1,5	2.8 - 3.4	желтый/белый	150	14,4	22
4522262S	2,5	3,4 - 4,1	синий/белый	100	24	37
4522922S	2,5	3,4 - 4,1	темно-синий/белый	100	24	37
4522252S	2,5	3,4 - 4,1	синий/красный	100	24	37
4522292S	2,5	3,4 - 4,1	коричневый/белый	100	24	37
4522392S	2,5	3,4 - 4,1	оранжевый/белый	100	24	37
4522422S	2,5	3,4 - 4,1	красный/белый	100	24	37
4522222S	2,5	3.4 - 4.1	чёрный /белый	100	24	37

Последнее обновление (18.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой

