

KF-L-15MLD-10

Art.-Nr. 50117744

Lichtleiter, Einweg

KF-L-15MLD-10

Part No. 50117744

fiber, throughbeam

Technische Daten

Lichtleiter Typ	Mehrfaserkern
Besonderheit	Flächenerkennung (Lichtfeldbreite = 5,44 mm)
Betriebstemperatur	-55°C ... +70°C
Min. Biegeradius	R25
Außendurchmesser Lichtleiter	Ø2,2 mm
Aktiver Durchmesser Faser	16x Ø0,265 mm
Kleinste erkennbares Teil	Ø1,0 mm
Gesamtlänge	1015 mm
Verpackungseinheit	2 Stück

Features



Specifications

Fiber type	multiple core
Specific feature	array (width = 5.44 mm)
Operating temperature	-55°C ... +70°C
Min. bending radius	R25
Fiber jacket diameter	Ø2,2 mm
Active fiber diameter	16x Ø0.265 mm
Smallest detectable object	Ø1.0 mm
Total length	1015 mm
Packaging unit	2 pieces

Typische Grenzreichweite

Typ. scanning range limit

LV463B	900 mm
LV463	540 mm
LV462	315 mm
LV461	180 mm

Maßzeichnung/Dimensioned drawing

