

KF-L-30ML-20

Art.-Nr. 50117746

Lichtleiter, Einweg

KF-L-30ML-20

Part No. 50117746

fiber, throughbeam

Technische Daten

Lichtleiter Typ	Mehrfaserkern
Besonderheit	Flächenerkennung (Lichtfeldbreite = 24,8 mm)
Betriebstemperatur	-55°C ... +70°C
Min. Biegeradius	R60
Außendurchmesser Lichtleiter	Ø2,8 mm
Aktiver Durchmesser Faser	32x Ø0,265 mm
Kleinste erkennbares Teil	Ø1,0 mm
Gesamtlänge	2038 mm
Verpackungseinheit	2 Stück

Specifications

Fiber type	multiple core
Specific feature	array (width = 24.8 mm)
Operating temperature	-55°C ... +70°C
Min. bending radius	R60
Fiber jacket diameter	Ø2.8 mm
Active fiber diameter	32x Ø0.265 mm
Smallest detectable object	Ø1.0 mm
Total length	2038 mm
Packaging unit	2 pieces

Features



Typische Grenzreichweite

Typ. scanning range limit

LV463B	1250 mm
LV463	750 mm
LV462	430 mm
LV461	250 mm

Maßzeichnung/Dimensioned drawing

