Technisches Datenblatt • Metallflanschwinkel FW



Kabelverschraubungen und Zubehör

Identifikation	Typ ArtNr.	FW M 16 × 1,5	
		270190	
Anwendung/Einsatzber	eich		
Eigenschaften	Flanschwinkel, wasserdichtO-Ring-Abdichtung		
Technische Daten			
Zugentlastung	Nein		
Material	Zinkdruckguss		
Schutzart	IP 65		
O-Ring (OR)	Neoprene		
Gewicht ca.	12,00 kg/100 St.		
Gewinde	M 16		
Aufbau			
В	46,0 mm		
d	4,5 mm		
D	26,0 mm		
G	M 16		
Н	18,0 mm		
K	16,0 mm		
L	15,0 mm		
M	36,0 mm		
M1	5,0 mm		

21.09.2006 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 270190

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH & Co. KG

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt-Großheppach

Tel. 00 49/(0) 71 51/60 53-0 • Fax 00 49/(0) 71 51/60 53-277/288

www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien

Tel. +43-1-2 57 52 52-0 • Fax +43-1-2 57 52 52-20

 $www.luetze.at ~ {\tt office@luetze.at}$

Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen

Tel. +41-55-4 50 23 23 • Fax +41-55-4 50 23 13

www.luetze.com • info@luetze.ch




Technisches Datenblatt • Metallflanschwinkel FW

S 3,0 mm

Allgemeine Daten

VE lose Stück

Maßzeichnung



21.09.2006 - Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 270190

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH & Co. KG

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt-Großheppach

Tel. 00 49/(0) 71 51/60 53-0 • Fax 00 49/(0) 71 51/60 53-277/288

www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien

Tel. +43-1-2 57 52 52-0 • Fax +43-1-2 57 52 52-20

 $www.luetze.at ~ {\tt office@luetze.at}$

Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen

Tel. +41-55-4 50 23 23 • Fax +41-55-4 50 23 13

www.luetze.com • info@luetze.ch

