

Moeller HPL0211-2004/2005

		Bestellangaben für beliebige Taster-Leuchtmelder-Kombinationen, F0315 Ordering data for combinations of push-button and indicator light, F0315 Commande de combinaisons de boutons et de voyants lumineux, F0315																	
Auftrags-Nr.: Order number: N° de commande : Kunde: Customer: Client :	Position: Position: Position : Kundenspez.-Nr.: Customer specific no.: N° client :	Moeller Haus: Office: Bureau :	Bearbeiter: Contact: Employé : Datum: Date :																
Lage der Einbaustellen / Position of mounting locations / Disposition des perçages																			
Aufbaugehäuse / Surface mounting enclosure / Boîtier à monter en saillie RMQ16 ☐ M16-COMBINATION- _____		Einbautableau / Flush mounting plate / Plastron d'encastrement ☐ E8 ☐ E8-SW																	
Elektronik-Leiterplatte für Busfähigkeit / Printed circuit board for bus communication / Carte de circuits imprimés pour raccordement au bus Suconet-K1 ☐ ILP1 ☐ Einbaustellen / Mounting locations / Perçages G, H max. 1 × E10/E01 ☐ ELP1 AS-Interface (AS-i) ☐ RMQ-M2C-ASI ☐ ☐ RMQ-M2C-ASI ☐		☐ SL-COMBINATION- SL-...B-... SL-F-...																	
RMQ-Titan® ☐ M22-COMBINATION- _____		☐ M22-FR-AU Frontring vergoldet / Gold-plated front ring / Colerette dorée ☐ M22-IY1 ☐ M22-I1 ☐ -I2 ☐ -I3 ☐ -I4 ☐ -I6 																	
Nicht für M22...-WR(K)4,-D4, J4 / Not for M22...-WR(K)4,-D4, J4 / Non pour M22...-WR(K)4,-D4, J4 Elektronik-Leiterplatte für Busfähigkeit / Printed circuit board for bus communication / Carte de circuits imprimés pour raccordement au bus AS-Interface (AS-i) ☐ RMQ-M1C-ASI ☐																			
Einbau- stelle Mounting location Emplace- ment	Frontelement Front element Tête de commande	+ Tastenplatte/Linse Button plate/lens Etiquette/Verrine	Schildträger Lable mount Plastron	+ Einlegeschild Insert plate Etiquette	Funktionselement / Kontaktkonfiguration Anordnung nach EN 50013 Function component / Contact configuration to EN 50013 Bloc de fonction / Disposition des contacts selon EN 50013														
	Schriftgröße/Text Letter height/Text Hauteur des caractères/Texte		Schriftgröße/Text Letter height/Text Hauteur des caractères/Texte																
A																			
B	...mm/		...mm/																
C	...mm/		...mm/																
D	...mm/		...mm/																
E	...mm/		...mm/																
F	...mm/		...mm/																
G	...mm/		...mm/																
H	...mm/		...mm/																
RMQ-...ASI Ein-, Ausgangskonfiguration Input, Output configuration Configuration d'entrée/sortie		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">INPUT</td> <td>data bit D0</td> <td>11 →</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">OUTPUT</td> <td>Q1 →</td> </tr> <tr> <td>data bit D1</td> <td>12 →</td> <td>Q2 →</td> </tr> <tr> <td>data bit D2</td> <td>13 →</td> <td>Q3 →</td> </tr> <tr> <td>data bit D3</td> <td>14 →</td> <td>Q4 →</td> </tr> </table>		INPUT	data bit D0	11 →	OUTPUT	Q1 →	data bit D1	12 →	Q2 →	data bit D2	13 →	Q3 →	data bit D3	14 →	Q4 →	IEC 447, EN 60447 USA/CANADA Start Start/Stop Stop 	
INPUT	data bit D0	11 →	OUTPUT		Q1 →														
	data bit D1	12 →			Q2 →														
	data bit D2	13 →			Q3 →														
	data bit D3	14 →		Q4 →															
I/Q-, ID-Code: 7.0 Slave-Adr. 0...31 (Default = 0):																			



Auftrags-Nr.: Order number: 234567 N° de commande : Kunde: Fa. Müller Customer: Client :	Position: Position: 01 Position : Kundenspez.-Nr.: Customer specific no.: 04711 N° client :	Moeller Haus: Office: MH D'dorf Bureau :	Bearbeiter: Contact: H. Schmitz Employé : Datum: Date: 13.03.2004 Date :
---	--	---	---

Lage der Einbaustellen / Position of mounting locations / Disposition des perçages

Aufbaugehäuse / Surface mounting enclosure / Boîtier à monter en saillie

Einbautableau / Flush mounting plate /
Plastron d'encastrement


☐ **SL-COMBINATION-**

RMQ16

☐ **M16-COMBINATION-**




I8 ☐



E8 ☐

E8-SW ☐



SL...B...

SL-F...

Elektronik-Leiterplatte für Busfähigkeit / Printed circuit board for bus communication / Carte de circuits imprimés pour raccordement au bus

Suconet-K1

ILP1 ☐ Einbaustellen / Mounting locations / Perçages G, H max. 1 × E10/E01 **ELP1** ☐

AS-Interface (AS-i)

RMQ-M2C-ASI ☐

RMQ-M2C-ASI ☐

RMQ-Titan®

☒ **M22-COMBINATION-** Lager 007-1

☐ **M22-FR-AU** Frontring vergoldet / Gold-plated front ring / Collierette dorée



M22-IY1 ☐ **M22-I1** ☐

-I2 ☐

-I3 ☐

-I4 ☒

-I6 ☐



M22-E1 ☐

M22-E2 ☐

M22-E3 ☐

M22-E4 ☐

M22-E5 ☐

M22-E6 ☐

Nicht für M22...-WR(K)4,-D4, J4 / Not for M22...-WR(K)4,-D4, J4 / Non pour M22...-WR(K)4,-D4, J4

Elektronik-Leiterplatte für Busfähigkeit / Printed circuit board for bus communication / Carte de circuits imprimés pour raccordement au bus

AS-Interface (AS-i)

RMQ-M1C-ASI ☒

Einbaustelle Mounting location Emplacement	Frontelement Front element Tête de commande	Tastenplatte/Linse Button plate/lens Etiquette/Verrine	Schildträger Label mount Plastron	Einlegeschild Insert plate Etiquette	Funktionselement / Kontaktkonfiguration Anordnung nach EN 50013 Function component / Contact configuration to EN 50013 Bloc de fonction / Disposition des contacts selon EN 50013
A	M22-WK-Y ...mm/		M22-S-ST-X88 ...mm/		M22-LEDX-W + M22-KC10
B	M22-L-G ...mm/		M22-S-ST-X + M22-X-ST- 5 ...mm/ Dand 1		M22-LEDX-G
C	M22-DL-X + M22-XDL-W-X1 ...mm/		M22-S-ST-X + M22-X-ST- 5 ...mm/ Rührwerk		M22-LEDX-W + M22-KC10
D	M22-DH-S-X0 ...mm/		M22-S-ST-600 ...mm/		M22-KC01
E	...mm/		...mm/		
F	...mm/		...mm/		
G	...mm/		...mm/		
H	...mm/		...mm/		


RMQ-...ASI

Ein-, Ausgangskonfiguration
Input, Output configuration
Configuration d'entrée/sortie


data bit D0	INPUT	I1 → A	OUTPUT	Q1 → A
data bit D1		I2 → B		Q2 → B
data bit D2		I3 → C		Q3 → C
data bit D3		I4 → D		Q4 → D

IEC 447, EN 60447

USA/CANADA



Start
Start/Stop
Stop



I/Q-, ID-Code: 7.0

Slave-Adr. 0...31 (Default = 0):