




**Код для заказа**

NJ5-18GM50-E3

**Характеристики**

- Комфортная серия
- 5 мм, монтаж заподлицо

**Подключение**




**Принадлежности**

BF 18

EXG-18

**Размеры**



**Технические данные**

**Общие данные**

Функция переключающих элементов	Тип PNP - нормально-замкнутый контакт
Интервал переключений	$s_n$ 5 мм
Монтаж	монтаж заподлицо
Выходная полярность	пост. ток
Гарантированный интервал переключений	0 ... 4,05 мм
Коэффициент восстановления $r_{Al}$	0,2
Коэффициент восстановления $r_{Cu}$	0,15
Коэффициент восстановления $r_{1.4301}$	0,62

**Параметры**

**Условия монтажа**

A	0 мм
B	0 мм
C	15 мм

Рабочее напряжение $U_B$	10 ... 60 В
Частота переключений $f$	0 ... 1500 Гц
Гистерезис $H$	1 ... 15 обычно. 6 %

Защита от неправильной полярности защита от неправильной полярности подключения

Защита от короткого замыкания	тактирующий
Падение напряжения $U_d$	$\leq 3$ В
Рабочий ток $I_L$	0 ... 200 мА
Наименьший рабочий ток $I_m$	0 мА
Остаточный ток $I_r$	0 ... 0,5 мА обычно. 0,01 мА
Ток холостого хода $I_0$	$\leq 9$ мА
Индикация переключения	светодиод, желтый

**Окружающие условия**

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Температура хранения	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

**Механические данные**

Тип подключения	Кабель Поливинилхлорид (ПВХ) , 2 м
Поперечное сечение проводника	0,5 мм <sup>2</sup>
Материал корпуса	Высококачественная сталь 1.4305 / AISI 303
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP67

**Соответствие стандартам и директивам**

Соответствие стандартам	
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

**Лицензии и сертификаты**

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Разрешение CCC	Сертифицировано China Compulsory Certification (CCC)

Дата публикации: 2011-07-14 07:41 Дата издания: 2012-02-03 084225\_rus.xml