


**Код для заказа**

NCB5-18GM40-Z0

**Характеристики**

- Комфортная серия
- 5 мм, монтаж заподлицо
- 2-проводные, для постоянного тока

**Подключение**




**Принадлежности**

EXG-18

BF 18

**Размеры**



**Технические данные**

**Общие данные**

|                                       |              |                               |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Функция переключающих элементов       | пост. ток    | Нормально-разомкнутый контакт |
| Интервал переключений                 | $s_n$        | 5 мм                          |
| Монтаж                                |              | монтаж заподлицо              |
| Выходная полярность                   |              | пост. ток                     |
| Гарантированный интервал переключений |              | 0 ... 4,05 мм                 |
| Коэффициент восстановления            | $r_{Al}$     | 0,37                          |
| Коэффициент восстановления            | $r_{Cu}$     | 0,33                          |
| Коэффициент восстановления            | $r_{1.4301}$ | 0,7                           |

**Параметры**

|   |       |   |
|---|-------|---|
| Рабочее напряжение                            | $U_B$ | 5 ... 60 В  |
| Частота переключений                          | $f$   | 0 ... 350 Гц                                      |
| Гистерезис                                    | $H$   | 1 ... 10 обычно. 5 %                              |
| Защита от неправильной полярности подключения |       | защита против неправильной полярности подключения |
| Защита от короткого замыкания                 |       | тактирующий                                       |
| Падение напряжения                            | $U_d$ | $\leq 5$ В  |
| Рабочий ток                                   | $I_L$ | 2 ... 100 мА                                      |
| Наименьший рабочий ток                        | $I_m$ | 2 мА  |
| Остаточный ток                                | $I_r$ | 0 ... 0,5 мА обычно.                              |
| Индикация переключения                        |       | Поворотный светодиод, желтый                      |

**Окружающие условия**

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Окружающая температура | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
|------------------------|--------------------------------|

**Механические данные**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Тип подключения               | Кабель Полиуретан , 2 м                    |
| Поперечное сечение проводника | 0,34 мм <sup>2</sup>                       |
| Материал корпуса              | Высококачественная сталь 1.4305 / AISI 303 |
| Торцевая поверхность          | ПБТ  |
| Тип защиты                    | IP67                                       |

**Соответствие стандартам и директивам**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Соответствие стандартам |   |
| Стандарты               | EN 60947-5-2:2007<br>IEC 60947-5-2:2007 |

**Лицензии и сертификаты**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Разрешение по нормам UL | cULus Listed, General Purpose                        |
| Разрешение CSA          | cCSAus Listed, General Purpose                       |
| Разрешение CCC          | Сертифицировано China Compulsory Certification (CCC) |

Дата публикации: 2011-07-14 07:40 Дата издания: 2012-10-12 069258\_rus.xml