




Код для заказа

NJ5-18GM-N-Y08838


Характеристики

- Комфортная серия
- 5 мм, монтаж заподлицо
- Оснащен разъемом Euchner SD4

Подключение



Размеры



Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	Нормально-замкнутый контакт NAMUR
Интервал переключений s_n	5 мс
Монтаж	монтаж заподлицо
Выходная полярность	NAMUR
Гарантированный интервал переключений s_a	0 ... 4,05 мм
Коэффициент восстановления r_{Al}	0,21
Коэффициент восстановления r_{Cu}	0,18
Коэффициент восстановления $r_{1.4301}$	0,63

Параметры

Номинальное напряжение U_o	8 В
Частота переключений f	0 ... 500 Гц
Гистерезис H	обычно. 5 %
Потребляемый ток	
Испытательная пластинка не обнаружена	≥ 3 мА
Испытательная пластинка обнаружена	≤ 1 мА

Окружающие условия

Окружающая температура	-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
------------------------	-------------------------------

Механические данные

Тип подключения	Штифтовая коробка Euchner SD 4K
Материал корпуса	Высококачественная сталь 1.4305 / AISI 303
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP67

Соответствие стандартам и директивам

Соответствие стандартам	
NAMUR	EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Лицензии и сертификаты

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose

Дата публикации: 2013-02-08 17:04 Дата издания: 2013-02-09 106454_rus.xml