




**Код для заказа**

NCN2-8GM40-Z1

**Характеристики**

- 2 мм, монтаж не заподлицо
- 2-проводные, для постоянного тока

**Подключение**




**Принадлежности**

EXG-08

BF 8

**Размеры**



**Технические данные**

**Общие данные**

|   |                     |                             |
|---|---------------------|-----------------------------|
| Функция переключающих элементов             | пост. ток           | Нормально-замкнутый контакт |
| Интервал переключений $s_n$                 | 2 мм                |                             |
| Монтаж                                      | монтаж не заподлицо |                             |
| Выходная полярность                         | пост. ток           |                             |
| Гарантированный интервал переключений $s_a$ | 0 ... 1,62 мм       |                             |
| Коэффициент восстановления $r_{Al}$         | 0,4                 |                             |
| Коэффициент восстановления $r_{Cu}$         | 0,39                |                             |
| Коэффициент восстановления $r_{1,4305}$     | 0,75                |                             |

**Параметры**

|   |   |
|---|---|
| Рабочее напряжение $U_B$                      | 5 ... 60 В  |
| Частота переключений $f$                      | 0 ... 1200 Гц                                     |
| Гистерезис $H$                                | 1 ... 10 обычно. 5 %                              |
| Защита от неправильной полярности подключения | защита против неправильной полярности подключения |
| Защита от короткого замыкания                 | тактирующий                                       |
| Падение напряжения $U_d$                      | $\leq 5$ В  |
| Рабочий ток $I_L$                             | 2 ... 100 мА                                      |
| Наименьший рабочий ток $I_m$                  | 2 мА  |
| Остаточный ток $I_r$                          | 0 ... 0,5 мА обычно.                              |
| Индикация переключения                        | светодиод, желтый                                 |

**Окружающие условия**

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Окружающая температура | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
|------------------------|--------------------------------|

**Механические данные**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Тип подключения               | Кабель Полиуретан , 2 м                    |
| Поперечное сечение проводника | 0,14 мм <sup>2</sup>                       |
| Материал корпуса              | Высококачественная сталь 1.4305 / AISI 303 |
| Торцевая поверхность          | ПБТ  |
| Тип защиты                    | IP67                                       |

**Соответствие стандартам и директивам**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Соответствие стандартам |   |
| Стандарты               | EN 60947-5-2:2007<br>IEC 60947-5-2:2007 |

**Лицензии и сертификаты**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Разрешение по нормам UL | cULus Listed, General Purpose                        |
| Разрешение CSA          | cCSAus Listed, General Purpose                       |
| Разрешение CCC          | Сертифицировано China Compulsory Certification (CCC) |

Дата публикации: 2011-07-07 14:17 Дата издания: 2011-07-07 126100\_rus.xml