



Код для заказа

NJ2-F-E2-1,025-V1

Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	Тип PNP	Нормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений	s_n	2 мм
Монтаж	монтаж заподлицо	
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 1,5 мм
Коэффициент восстановления r_{Al}	0,25	
Коэффициент восстановления r_{Cu}	0,22	
Коэффициент восстановления $r_{1,4301}$	0,67	

Параметры

Рабочее напряжение	U_B	10 ... 30 В
Частота переключений	f	0 ... 20 Гц
Гистерезис	H	обычно, 0,5 %
Защита от неправильной полярности подключения	защита от неправильной полярности подключения	
Защита от короткого замыкания	тактирующий	
Рабочий ток	I_L	0 ... 200 мА
Ток холостого хода	I_0	≤ 9 мА
Время готовности	t_v	≤ 80 мсек
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зеленый	
Индикация переключения	светодиод, желтый	

Соответствие стандартам

Стандарты	EN 50044
-----------	----------



Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Температура хранения	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)

Механические данные

Поперечное сечение проводника	-
Материал корпуса	литые под давлением цинк / алюминий / сталь
Торцевая поверхность	Эпоксидная смола
Тип защиты	IP67

Связь



Проволока цвета в соответствии с EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK