



Основные характеристики

Семейство продуктов	Prisma G Prisma P
Диапазон	Linergy
Наименование продукта	Linergy BS
Совместимость серий изделий	Linergy BS
Степень защиты IP	IPxx B
Тип изделия или компонента	Распределительный блок
Совместимость продуктов	Шкафы Spacial

Дополнительные характеристики

Монтажная опора	Задняя панель с пазами Гладкая задняя панель В вертикальном положении
Способ крепления	Горизонт. Вертикальный
Описание полюсов	4P
[Ue] номинальное рабочее напряжение	440 V переменный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции	750 В переменный ток
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	8 кВ
[Icw] номинальный рабочий ток	250 А
[In] номинальный ток	250 А при 40 °C
[Icw] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	13 кА 1 с
[Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток	30 кА
I ² t при включении	169000000 А ² .с
Сечение сборной шины	20 x 5 mm
Тип клемм	Питание : гибкие шины, 20 x 3 mm Питание : обжимной наконечник 50 мм ² Распределение : отверстия M6 (фаза) , 13x 1...50 мм ²
Высота	235 мм
Ширина	470 мм
Глубина	115 мм
Масса продукта	3.2 кг
Код совместимости	MULTI-STAGE_DISTRIB_BLOCK

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 EN/IEC 61439-1
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0819 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--