



### Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Блок розеток
Тип изделия или компонента	Блок розеток
Тип блока розеток	Поворотный
Представление устройства	С выполненным электромонтажом, с розетками, кабелем и вилкой
Аксессуар / назначение отдельной детали	Altira

### Дополнительные характеристики

Количество розеток питания	8x стандартная розетка питания боковой вывод заземления
Количество компьютерных розеток	7x RJ45 1x коммутатор ЛВС
Оттенок цвета	Естественный
Материал	Алюминий анодированный
Количество на один комплект	1 шт.
Длина	692 мм
Высота	92 мм
Ширина	130 мм

### Условия эксплуатации

Стандарты	EN-AW-6063 93/68/EEC 73/23/EEC SS 424 10 32
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0625 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

### Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия
---------------	--