

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# A9L 15586

## Модульный ограничитель перенапряжения iPF65r 3п+N 340V



### Основные характеристики

Семейство продуктов	IPF K
Диапазон	Acti 9
Наименование продукта	Acti 9 iPF K
Область применения	Распределение
Тип изделия или компонента	Искровой разрядник
Краткое имя устройства	IPF K 65
Описание полюсов	3P + N
Дистанционная сигнализация	Без
Тип искрового разрядника	Электрическая распределительная сеть
Система заземления	TN-S TT

### Дополнительные характеристики

Тип и класс искрового разрядника	Тип 2
Технология, используемая в искровом разряднике	MOV + GDT
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В (+/- 10 %) переменный ток 50/60 Гц 400 В (+/- 10 %) переменный ток 50/60 Гц
Номинальный ток разряда	Общий режим : 20 кА L/PE Дифференциальн. режим : 20 кА L/N Общий режим : 20 кА N/PE
Максимальный ток разряда	Общий режим : 65 кА N/PE Дифференциальн. режим : 65 кА L/N Общий режим : 65 кА L/PE
[Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение	Дифференциальн. режим : 340 test3 L/N Общий режим : 260 test3 N/PE Общий режим : 340 test3 L/PE
[Up] уровень защиты по напряжению	1.5 test1 тип 2 дифференциальн. режим L/N 1.5 test1 тип 2 общий режим N/PE
[Ut] кратковременное перенапряжение	Withstand : 442 V L/PE для 5 с Withstand : 1200 V N/PE для 200 ms Withstand : 1453 V L/PE для 200 ms Withstand : 337 V L/N для 5 с
Тип разъединителя	Соответствующий предохранитель 80 A gG Icu 25 кА Соответствующий автоматический выключатель iK60N 50 A Icu 6 кА кривая C
Выдерживаемое короткое замыкание	25 кА
Сигнализация	Светодиод цвет: зеленый/красный
Способ крепления	Пристегивающийся
Монтажная опора	DIN рейка
Шаг 9 мм	8
Высота	81.4 мм
Ширина	72 мм
Глубина	69 мм
Масса продукта	0.358 кг
Цвет	Белый ( RAL 9003 )
Время отклика	<= 25 ns
Ток нулевой последовательности	0.003 мА

Тип клемм	Зажим туннельного типа верхняя сторона 16...35 мм <sup>2</sup> гибкий Зажим туннельного типа нижняя сторона 25...50 мм <sup>2</sup> жесткий
Момент затяжки	3.5 Н-м
Код совместимости	IPF K 65

### Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61643-11 : 2011
Сертификация	EAC CE
Степень защиты IP	На зажиме : IP20 На лицевой панели : IP40
Класс IK	IK03
Относительная влажность	5...95 %
Рабочая высота	2000 м
Рабочая температура	-25...60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0;; 1001 &#xA0;-&#xA0;; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--