



Основные характеристики

Диапазон	Thalassa
Наименование продукта	Thalassa PLM
Краткое имя устройства	PLM
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Компактный шкаф
Высота шкафа	1056 мм
Ширина шкафа	852 мм
Глубина шкафа	350 мм
Монтаж шкафа	Для монтажа на стену
Состав устройства	Монтажная плата 1 Дверь 1 Замок 1 Корпус 1
Тип корпуса	Встроенный навес Цельный литой с пазами на задней поверхности
Тип двери	Дверь
Тип замка	Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм

Дополнительные характеристики

Количество замков	1
Описание монтажной платы	Сплошной бакелит
Удобство для доступа	Передняя сторона
Съемные части	Дверь шарнирами Монтажная плата фиксирующий элемент
Материал	Полиэфир, усиленный стекловолокном
Цвет	Серый RAL 7032
Стандарты	NEMA классификация 4X NEMA классификация 13 МЭК 62208
Сертификация	UL

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66 IEC 60529
Класс IK	IK10 IEC 62262
Огнестойкость	960 °C МЭК 62208
Температура окружающего воздуха при хранении	-35...90 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
