Технические характеристики продукта
Характеристики

VW3A3309
Карта Devicenet

Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Коммуникационная карта
Совместимость серий изделий	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Протокол порта обмена данными	DeviceNet
Тип разъема	1 блок винтовых зажимов 5 контактов с интервалом 5,08
Скорость передачи	125 kbps 250 kbps 500 kbps

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Дополнительные характеристики

Кол-во адресов	1...63
Режим обмена	Входы: "опрошен", "изменение состояния", "циклич." Выходы: опрошены
Служба обмена данными	Профиль вв/выв. Профиль привода Allen-Bradley Профиль CiA 402: "Профиль устройств: приводы и контроллеры перемещения" Мониторинг обмена данными может быть запрещен, регулир. Профиль CIP привод постоянного тока (02)
Тип дисплея	1 двухцветный светодиод для MNS (состояние) Графический дисплейный терминал Графический дисплейный терминал для принятое контрольноезначение
Масса продукта	0.3 кг

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.