



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma
Совместимость серий изделий	Prisma P Prisma G
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	Compact : закрепленный переключение источника INV250 - управление взаимная механическая блокировка - вертикальная установка Compact : закрепленный переключение источника INS250 - управление взаимная механическая блокировка - вертикальная установка
Описание полюсов	2x 4P : монтажная плата опора : переключение источника INS250 вертикальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : переключение источника INS250 вертикальная установка 2x 4P : монтажная плата опора : переключение источника INV250 вертикальная установка 2x 3P : монтажная плата опора : переключение источника INS250 вертикальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : переключение источника INS250 вертикальная установка 2x 3P : монтажная плата опора : переключение источника INV250 вертикальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : переключение источника INV250 вертикальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : переключение источника INV250 вертикальная установка
Рабочее положение	Вертикальный

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm Напольный шкаф - ширина 600 mm Настенный шкаф - ширина 600 mm
Тип присоединения	Прямое присоединение Переднее присоединение
Количество вертикальных модулей (50 мм)	5
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	250 мм
Масса продукта	0.76 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	<p>600 mm Prisma G Настенный шкаф Compact Переключение источника INS250 Закрепленный Взаимная механическая блокировка Вертикальная 4P 1 Переднее соединение 9</p> <p>600 mm Prisma G Настенный шкаф Compact Переключение источника INV250 Закрепленный Взаимная механическая блокировка Вертикальная 3P 1 Переднее соединение 9</p> <p>650 mm 400 мм Prisma P Шкаф Compact Переключение источника INS250 Закрепленный Взаимная механическая блокировка Вертикальная 4P 2 Постоянный 9</p> <p>600 mm Prisma G Настенный шкаф Compact Переключение источника INV250 Закрепленный Взаимная механическая блокировка Вертикальная 4P 1 Переднее соединение 9</p> <p>600 mm Prisma G Напольный шкаф Compact Переключение источника INS250 Закрепленный Взаимная механическая блокировка Вертикальная 4P 1 Переднее соединение 9</p> <p>650 mm 400 мм Prisma P Шкаф Compact Переключение источника INV250 Закрепленный Взаимная механическая блокировка Вертикальная 3P 2 Постоянный 9</p> <p>600 mm Prisma G Напольный шкаф Compact Переключение источника INV250 Закрепленный Взаимная механическая блокировка Вертикальная 4P 1 Переднее соединение 9</p> <p>650 mm 400 мм Prisma P Шкаф Compact Переключение источника INV250 Закрепленный Взаимная механическая блокировка Вертикальная 4P 2 Постоянный 9</p> <p>600 mm Prisma G Напольный шкаф Compact Переключение источника INV250 Закрепленный Взаимная механическая блокировка Вертикальная 3P 1 Переднее соединение 9</p> <p>600 mm Prisma G Настенный шкаф Compact Переключение источника INS250 Закрепленный Взаимная механическая блокировка Вертикальная 3P 1 Переднее соединение 9</p> <p>650 mm 400 мм Prisma P Шкаф Compact Переключение источника INS250 Закрепленный Взаимная механическая блокировка Вертикальная 3P 2 Постоянный 9</p> <p>600 mm Prisma G Напольный шкаф Compact Переключение источника INS250 Закрепленный Взаимная механическая блокировка Вертикальная 3P 1 Переднее соединение 9</p>

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--