



Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Шинопровод
Тип изделия или компонента	Тройник
Оттенок цвета	Белоснежный RAL 9003
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1434 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Дополнительные характеристики

Материал шинопровода	Пластиковый
Размер шинопровода	120 x 55 mm 155 x 55 mm 185 x 55 mm 95 x 55 mm
Монтаж	Устанавливается защелкиванием
Материал	PC/ABS
Длина	117 мм
Высота	52 мм
Ширина	57 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50085-2-1 : 2002 NF C 68-102 93/68/EEC EN 50085-1 : 2005 73/23/EEC
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP40
Класс IK	IK07

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.