

Технические характеристики продукта

Характеристики

GSL000363

Glossa - 1-полюсн. выключ. на 2 напр. с ламп. - механизм - 10 AX - алюминий



Основные характеристики

| | |
|----------------------------|--|
| Семейство продуктов | Glossa |
| Тип изделия или компонента | Выключатель |
| Представление устройства | Механизм |
| Оттенок цвета | Алюминий |
| Сегмент рынка | Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------------------|---|
| Монтаж устройства | Утопленная |
| Функция выключателя | 1-полюсн. на 2 направления |
| Номинальный ток | 10 AX |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 250 V переменный ток |
| Монтаж | Винтами Лапками |
| Материал | Оцинкованная сталь монт. рама PC + ASA центре пластины |
| Сигнализация | Подсветка зеленый |
| Тип клемм | Винтовые зажимы 2,5 мм ² жесткий Винтовые зажимы 2,5 мм ² гибкий |
| Высота | 71 мм |
| Ширина | 71 мм |
| Глубина | 38.5 мм |
| Глубина встраивания | 22.6 мм |
| Масса продукта | 0.075 кг |

Условия эксплуатации

| | |
|-------------------|----------------|
| Степень защиты IP | IP20 |
| Сертификация | EAC |
| Стандарты | TP TC 004/2011 |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------|--|
| Статус предложения | Продукт не входит в категорию Green Premium |
| Директива RoHS | Будет соответствовать - 4кв. 2016 |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |