



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Canalis
Диапазон	Canalis
Тип изделия или компонента	Вводной блок
Материал	Алюминий
Совместимость продуктов	КВА
[I <sub>сw</sub> ] номинальный рабочий ток	40 А 25 А
Место монтажа	Правый

### Дополнительные характеристики

Тип защиты	Без защиты
[U <sub>e</sub> ] номинальное рабочее напряжение	230...400 V
Тип клемм	Клеммный блок - Pg 21 - клеммный блок с винтовыми зажимами для 10 мм <sup>2</sup>
Тип управления	Без
Кол-во цепей	1
Обеспечиваемое оборудование	Торцевая крышка
Способ крепления	Винтами
Монтажная опора	Сборная шина
Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
Ширина	320 мм
Глубина	75.5 мм
Высота	78,5 мм
Цвет	Белый : RAL 9003
Масса продукта	500 г

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
-------------------	---------------------------------

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0;; 1022 &#xA0;-&#xA0;; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--