



Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys U
Диапазон	TeSys
Краткое имя устройства	LUL
Тип изделия или компонента	Модуль связи
Совместимость продуктов	LUCL LUCM LUCB LUCC LUCA LUCD

Дополнительные характеристики

Доступные функции	Модуль связи
Способ крепления	Втычной
Место монтажа	Передняя сторона
Физический интерфейс	9-конт. розетка SUB-D
Тип шины	CANopen
Протокол порта обмена данными	CAN2.0A CAN2.B
Адресация	1...127
Потребляемый ток	1.5 mA при 24 V пост. ток 20...28 V
Логический вход	Положительный при 24 V пост. ток - 7 mA
Время отклика	10 ms +/- 30 % переход в состояние 0 10 ms +/- 30 % переход в состояние 1
Тип входа	Резистивные
Количество выходов	2 назначенные для работы с интеллектуальным пускателем 1
Номинальное напряжение питания [Us]	24 В постоянный ток
Выходной ток	<= 500 mA
Тип защиты	Предохранитель gL 2 A
Коммутационная способность по току	0.5 mA при 24 V
Сигнализация	3 светодиодов передняя панель
Шаг соединения	3.81 мм
Тип клемм	Винтовой зажим 2 кабель 0.14...0.5 мм ² - жесткость кабеля: жесткий - без кабельный наконечник Винтовой зажим 1 кабель 0.14...1 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Винтовой зажим 1 кабель 0.14...1 мм ² - жесткость кабеля: жесткий - без кабельный наконечник Винтовой зажим 1 кабель 0.25...1 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Винтовой зажим 2 кабель 0.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля Винтовой зажим 2 кабель 0.25...0.34 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Винтовой зажим 2 кабель 0.14...0.75 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Винтовой зажим 1 кабель 0.25...0.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
Соответствующий тип кабеля	AWG 26...AWG 16
Момент затяжки	0.2...0.25 Н-м - с помощью отвертки 2.5 мм
Код совместимости	LUL

Условия эксплуатации

Стандарты	CIADS-301 V4.02 DR 303-2
Рабочая температура	-25...55 °C

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--