

Технические характеристики продукта

Характеристики

PKX16W423

Вилка настен. 2P+3 16A IP44



Основные характеристики

Диапазон	PratiKa
Тип изделия или компонента	Контактный штекер
Краткое имя устройства	Штекер PratiKa
Категория вилки, розетки	Низкое напряжение
Описание полюсов	2P + PE
Тип сети	Переменный ток
Стандарт розетки	Промышленн.

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Способ крепления	Настенный
Вилка, розетка, форма кнопочного поста	Углов.
[In] номинальный ток	16 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	200...250 V
Частота сети	50/60 Гц
Положение зажима заземления по часовой стрелке	6 h
Материал вилки, розетки	Самозатухающий конструкционный полимер корпус :
Материал контактов	Нержавеющая сталь винты : Никелированная латунь выводы :
Тип клемм	Быстрое соединение
Сечение кабеля	1...4 мм ²
Внешний диаметр кабеля	21.5 мм
Тип резьбы	M25
Масса продукта	0.19 кг
Размер базового блока	110 x 75 mm
Высота	122 мм
Ширина	75 мм
Глубина	76 мм
Цвет	Серый (RAL 7035)
Цветовое обозначение напряжения	Синий

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Степень защиты IP	IP44 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 в соответствии с EN 62262
Огнестойкость	750 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
Степень загрязнения	3

Относительная влажность	90 % (20 °C)
	50 % (40 °C)
	70 % (30 °C)

Рабочая температура	35 °C (86400 с)
	-25...40 °C
