

Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XVP Universal
Тип изделия или компонента	Сигнальный блок
Маяк или блок световой сигнализации	Блок с подсветкой, с черным зажимным кольцом
Тип сигнализации	Мигающий
Монтажный диаметр	50 мм
Наименование компонента	XVPC
Материал	Поликарбонат и полиамид
Источник света	Красный встроенный цилиндрический блок газоразрядных ламп
Тип лампы	Цилиндрическая газоразрядная лампа
Номинальное напряжение питания [Us]	24 V пер./пост. тока
Энергия дуги	1 Дж

Дополнительные характеристики

Стиль сборки	Сборка заказчиком, до 5 единиц
Тип клемм	Винтовой зажим : $\leq 1 \times 1,5 \text{ мм}^2$ с кабельным наконечником
С маркировкой	CE
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В в соответствии с IEC 60947-1
Номинальн. предельное напряжение	0,85...1,1 Un в соответствии с IEC 60947-5-1
Потребляемый ток	$\leq 100 \text{ мА}$ пер./пост. тока
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	4 кВ в соответствии с IEC 60947-1
Частота мигания	0.6...2 Гц
Срок службы в часах	> 1000 гн (-25...50 °C)
Общая ширина CAD	56 мм
Общая высота CAD	65 мм
Общая высота CAD	56 мм
Масса продукта	0.12 кг

Условия эксплуатации

Сертификация	CULus
Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Защитное исполнение	TC
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс I на опорной трубе в соответствии с IEC 61140 Класс II на базовом блоке в соответствии с IEC 61140
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--