# Технические характеристики продукта
## Характеристики

# NSYS3D101030DT
## Шкаф S3D с прозр. дверью 10x10x3

## Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Семейство продуктов | Spacial S3D |
| Диапазон | Spacial |
| Наименование продукта | S3D |
| Область применения | Универсальный |
| Тип изделия или компонента | Компактный шкаф |
| Высота шкафа | 1000 мм |
| Ширина шкафа | 1000 мм |
| Глубина шкафа | 300 мм |
| Тип двери | Стеклянный |
| Описание монтажной платы | Без монтажной платы |
| Тип платы кабельного ввода | Стандарт |
| Тип принадлежностей | Настенный монтаж |
| Состав устройства | Корпус 1<br>Плата кабельного ввода 2<br>Замок 1<br>Дверь 2 |

## Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Отличительные особенности | Цельный корпус<br>Передняя рельсовая направляющая в форме желоба, толщина сдвоенного листа |
| Количество дверей | 2 лицевая панель |
| Открытие двери | Реверсируемый 120 ° |
| Тип замка | 3-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка |
| Удобство для доступа | Передняя сторона |
| Съёмные части | Панель муфт кабельного ввода винтами<br>Дверь шарнирами |
| Материал | Сталь для корпус<br>Сталь и безопасное стекло для дверь |
| Обработка поверхности | Эпоксидно полиэстровое напыление |
| Цвет | Серый RAL 7035 |
| Стандарты | МЭК 62208 |
| Сертификация | UL<br>CUL<br>GL<br>DNV<br>LR<br>BV |

## Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Степень защиты IP | IP55 в соответствии с IEC 60529 |
| Класс IK | IK08 в соответствии с IEC 62262 |

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

## Экологичность предложения

| | |
|---|---|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует  - c  0940  -  Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACh | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

## Гарантия на оборудование

| | |
|---|---|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |