



Основные характеристики

Семейство продуктов	Spacial S3D Spacial CRN
Диапазон	Spacial
Наименование продукта	CRN
Область применения	Приложение, сертифицированное по ATEX
Тип изделия или компонента	Компактный шкаф
Высота шкафа	1000 мм
Ширина шкафа	800 мм
Глубина шкафа	300 мм
Тип двери	Дверь
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Стандарт
Тип принадлежностей	Настенный монтаж
Назначение изделия	Для потенциально взрывоопасной атмосферы
Состав устройства	Корпус с гайкой Замок 1 Дверь 1

Дополнительные характеристики

Отличительные особенности	Цельный корпус Передняя рельсовая направляющая в форме желоба, толщина сдвоенного листа
Количество дверей	1 лицевая панель
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	3-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка
Удобство для доступа	Передняя сторона
Съемные части	Дверь шарнирами
Материал	Сталь
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление
Цвет	Серый RAL 7035
Стандарты	EN 60079-31 : 2009 EN 60079-7 : 2007 EN 60079-0 : 2012
С маркировкой	II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db B в соответствии с директивой 94/9/EC по взрывоопасным средам

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66 корпуса с одной дверью в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--