

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# 9001SK53J35LYFA

## Переключатель с подсветкой желтый 30мм 3 позиции с возвратом



### Основные характеристики

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Семейство продуктов               | Harmony 9001SK                      |
| Тип изделия или компонента        | Комплект переключателя с подсветкой |
| Краткое имя устройства            | 9001SK                              |
| Тип рукоятки                      | С возвратом (к центру)              |
| Параметры управляющего устройства | Длинная рукоятка                    |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Экологичность предложения

|                 |                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS  | Соответствует - с 0921 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                             |

### Дополнительные характеристики

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Материал окантовки                  | Пластик                            |
| Монтажный диаметр                   | 30 мм                              |
| Масса продукта                      | 0.19 кг                            |
| Форма головки сигнального блока     | Восьмиугольный                     |
| Операторские данные о положении     | 3 положения                        |
| Тип контактов                       | Без блока контактов                |
| Механическая износостойкость        | 500000 циклы                       |
| Источник света                      | Светодиодная лампа                 |
| Источник света                      | Светодиодная лампа                 |
| Цвет блока световой сигнализации    | Желтый                             |
| Номинальное напряжение питания [Us] | 24 V пер./пост. тока               |
| Номинальное напряжение питания [Us] | 24 V пер./пост. тока               |
| Совместимость продуктов             | 9001KA1, монтаж на сторона 1 или 2 |

### Условия эксплуатации

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Защитное исполнение                          | TC                                  |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C                         |
| Рабочая температура                          | -25...70 °C                         |
| Класс защиты от поражения электр. током      | Класс II в соответствии с IEC 61140 |
| Степень защиты IP                            | IP66 в соответствии с IEC 60529     |

|                     |                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Степень защиты NEMA | NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 1<br>NEMA 4X                              |
| Стандарты           | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C 4520<br>JIS C 852<br>UL 508<br>CSA C22.2 № 14 |
| Сертификация        | NEMA<br>UL 508                                                                                                |
| Виброустойчивость   | 7 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6                                                          |
| Ударопрочность      | 50 gn в соответствии с IEC 60068-2-27                                                                         |