



### Основные характеристики

Диапазон	Acti 9
Семейство продуктов	RCA ISW-NA IC60 IDPN Vigi ARA IID
Тип изделия или компонента	Отказ контакта
Краткое имя устройства	ISD
Состав сигнальных контактов	1 выводное реле с НЗ/НО контактами
[I <sub>sw</sub> ] номинальный рабочий ток	1.5 А при 60 В постоянный ток 1 А при 130 В постоянный ток 2 А при 48 В постоянный ток 6 А при 24 В постоянный ток 6 А при 240 В переменный ток - 50/60 Гц 3 А при 415 В переменный ток - 50/60 Гц
Шаг 9 мм	1

### Дополнительные характеристики

[U] номинальное напряжение изоляции	4 кВ
Сигнализация	Механический указатель
Способ крепления	Пристегивающийся
Монтажная опора	DIN рейка
Высота	86 мм
Ширина	9 мм
Глубина	73 мм
Масса продукта	33 г
Цвет	Белый
Тип клемм	Клеммный блок с винтовыми зажимами 2 жесткий кабель (-и) 2,5 мм <sup>2</sup> макс Клеммный блок с винтовыми зажимами 1 жесткий кабель (-и) 1...4 мм <sup>2</sup> макс Клеммный блок с винтовыми зажимами 1 гибкий кабель (-и) 0.5...2.5 мм <sup>2</sup> макс Клеммный блок с винтовыми зажимами 2 гибкий кабель (-и) 1.5 мм <sup>2</sup> макс с кабельный наконечник
Длина зачистки проводов	10 мм
Момент затяжки	1 Н·м
Совместимость продуктов	IDPN Vigi Единичная клемма IID RCA IC60 ARA M10 шины
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

## Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Степень загрязнения	3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Относительная влажность	95 % при 55 °C
Рабочая температура	-35...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует <a href="#">RoHS</a> ; 1216 <a href="#">RoHS</a> ; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--