# Технические характеристики продукта Характеристики

## **NSYSMEB**

# 4 рым-болта M12 для шкафов SM





### Основные характеристики

| Семейство продуктов                         | Spacial SM                      |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Аксессуар / категория<br>"отдельная деталь" | Комплектующие для поднятия      |
| Тип изделия или ком-<br>понента             | Рым-болт<br>Lifting bracket     |
| Область применения                          | Универсальный                   |
| Место монтажа                               | Верх шкафа                      |
| Совместимость продуктов                     | SM шкафы                        |
| Состав устройства                           | 4 рым болт<br>4 крепежные гайки |
| Количество на один комплект                 | Комплект из 1 шт.               |

#### Экологичность предложения

| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                        |  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| Директива RoHS                 | Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider           |  |
|                                | Electric புடிக்கிக்கிக்கிக்கிக்கிக்கிக்கிக்கிக்கிக்                    |  |
| Регламент REACh                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |  |
| Экологический профиль продукта | Доступен 🗗 Эксплуатационные Характеристики                             |  |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации                         |  |

#### Гарантия на оборудование

| - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Период                          | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, |
|                                 | as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date  |
|                                 | of delivery                                                                     |

### Дополнительные характеристики

| Материал              | Литая сталь                   |  |
|-----------------------|-------------------------------|--|
| Обработка поверхности | С гальван. покрытием          |  |
| Монтаж                | Привинченный                  |  |
| Допустимая нагрузка   | 1360 кг при угле наклона 60°. |  |
| Высота                | 55 мм                         |  |
| Диаметр               | 29 mm                         |  |
| Резьбовой ISO         | M12                           |  |