Технические характеристики продукта Характеристики

KBE1H

Рукоятка управления



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony серия K
Тип изделия или ком- понента	Рабочая головка кулачкового выключателя
Наименование компонента	KBE
Совместимость продуктов	Корпусы 12 и 20 А для монтажа сзади посред- ством 4 отверстия
Тип головки кулачко- вого выключателя	С передней панелью 45 x 45 mm
Тип рукоятки	Черный ручка, длина = 35 мм
Блокировка поворотной рукоятки навесным замком	Без
Представление условных обозначений	С металлик экспликация

Дополнительные характеристики

Механическая износостойкость	1000000 циклы
Общая ширина CAD	45 мм
Общая высота CAD	45 мм
Общая высота CAD	60 мм
Длина	35 мм
Масса продукта	0.029 кг
Код совместимости	KBE

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC	
Рабочая температура	-2555 °C	
Температура окружающего воздуха при хранении	-4070 °C	
Ударопрочность	30 gn в соответствии с IEC 68-2-27	
Виброустойчивость	5 gn, 10150 Гц в соответствии с IEC 68-2-6	
Степень защиты ІР	IP40 в соответствии с NF C 20-010 IP40 в соответствии с IEC 529	

Гарантия на оборудование

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service,
as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date
of delivery

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и/ или технические характеристики продуктов.
Это документ не предназначен и в может использоваться для соредаеления пригодности или надажности этот продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Это документ не предназначен и в может использоваться для пределения пригодного применения пользовати, преднажных в применении.
Нателение и побой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.