

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# DE1DS2A13

## ОБОЛОЧКА ПУСТАЯ LE1 D18-D35

### ДВУХ.ПОЗ.ПЕР



### Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys
Краткое имя устройства	DE1D
Тип изделия или компонента	Шкаф
Материал	Поликарбонат
Состав устройства	Контактор заказывается отдельно Тепловое реле перегрузки заказывается отдельно
Совместимость продуктов	LE1D18 ... 35
Тип управления	2-позиционный переключатель старт / стоп O-I Кнопка сброс синий R

### Дополнительные характеристики

Количество вводов кабеля	2 вход кабеля: ISO25 низ 2 вход кабеля: Pg 16 низ 2 вход кабеля: ISO20 верх 2 вход кабеля: ISO20 низ 2 вход кабеля: ISO25 верх 2 вход кабеля: Pg 21 низ
Высота	101 мм
Ширина	201 мм
Глубина	160 мм
Масса продукта	0.5 кг
Код совместимости	DE1D

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK07 в соответствии с IEC 60529
Рабочая температура	-5...40 °C
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0;0817 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--