



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma G
Совместимость серий изделий	Prisma G Prisma Pack 250
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплекующие для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	<p>Easuract : закрепленный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка</p> <p>Compact : закрепленный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка</p> <p>Enerlin"X : закрепленный FDM121 - управление дистанционное управление - вертикальная установка</p> <p>Compact : закрепленный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка</p> <p>Compact : закрепленный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка</p> <p>Compact : закрепленный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка</p> <p>Easuract : закрепленный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка</p>
Описание полюсов	<p>1x 3P : монтажная плата опора : CVS100...160 горизонтальная установка</p> <p>1x 3P : монтажная плата опора : NSX250 горизонтальная установка</p> <p>1x 4P : монтажная плата опора : CVS250 горизонтальная установка</p> <p>1x 4P : монтажная плата опора : CVS100...160 горизонтальная установка</p> <p>1x 3P : монтажная плата опора : NSX100...160 горизонтальная установка</p> <p>1x 3P : монтажная плата опора : CVS250 горизонтальная установка</p> <p>1x 4P : монтажная плата опора : NSX250 горизонтальная установка</p> <p>1x 4P : монтажная плата опора : NSX100...160 горизонтальная установка</p>
Рабочее положение	Горизонт.

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Настенный шкаф - ширина 600 mm Напольный шкаф - ширина 600 mm Напольный корпус + 2 канала - ширина 600 mm Настенный корпус + канал - ширина 600 mm
Тип присоединения	Connection block Прямое присоединение
Количество вертикальных модулей (50 мм)	4
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	200 мм
Масса продукта	0.8 кг
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--