



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma P
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Смонтированное устройство	Compact : закрепленный NS1250 - управление механизм электродвигательного взвода - вертикальная установка Compact : закрепленный NS1250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compact : закрепленный NS1600 - управление механизм электродвигательного взвода - вертикальная установка Compact : закрепленный NS630b...1000 - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compact : закрепленный NS1600 - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compact : закрепленный NS630b...1000 - управление механизм электродвигательного взвода - вертикальная установка Compact : закрепленный NS1250 - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compact : закрепленный NS1600 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compact : закрепленный NS630b...1000 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка
Описание полюсов	1x 4P : закрепленный : NS630b...1000 вертикальная установка 1x 3P : закрепленный : NS630b...1000 вертикальная установка 1x 3P : закрепленный : NS1600 вертикальная установка 1x 3P : закрепленный : NS1250 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : NS1600 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : NS1250 вертикальная установка

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - width 650 mm, depth 800 mm Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm
Кол-во вертикальных модулей (50 мм)	14 модули : NS1250 , front connection on adaptor в шкаф 10 модули : NS1600 , rear connection on adaptor в шкаф 16 модули : NS630b...1000 , заднее соединение Canalis в шкаф 16 модули : NS1600 , заднее соединение Canalis в шкаф 14 модули : NS1600 , front connection on adaptor в шкаф 10 модули : NS630b...1000 , rear connection on adaptor в шкаф 17 модули : NS630b...1000 , переднее соединение Canalis в шкаф 16 модули : NS1250 , заднее соединение Canalis в шкаф 10 модули : NS1250 , rear connection on adaptor в шкаф 17 модули : NS1250 , переднее соединение Canalis в шкаф 12 модули : NS630b...1000 , front connection on adaptor в шкаф
Масса продукта	3.08 kg
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

[illegible]

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--