

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# PKX32M723

Каб. вилка, быстр 32A 2p+e IP67 200...250V



### Основные характеристики

Диапазон	PratiKa
Тип изделия или компонента	Штепсель Wander
Краткое имя устройства	Штекер PratiKa
Категория вилки, розетки	Низкое напряжение
Описание полюсов	2P + PE
Тип сети	Переменный ток
Стандарт розетки	Промышленн.

### Дополнительные характеристики

Вилка, розетка, форма кнопочного поста	Прямой
[In] номинальный ток	32 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	200...250 V
Частота сети	50/60 Гц
Положение зажима заземления по часовой стрелке	6 h
Материал вилки, розетки	Самозатухающий конструкционный полимер корпус :
Материал контактов	Латунь трубки :
Тип клемм	Быстрое соединение
Сечение кабеля	2.5...6 мм <sup>2</sup>
Внешний диаметр кабеля	11.5...21 мм
Кабельный ввод	Направляющее устройство Кабельный сальник
Тип резьбы	Pg 21
Масса продукта	0.271 кг
Высота	152 мм
Ширина	95 мм
Глубина	95 мм
Цвет	Серый ( RAL 7035 )
Цветовое обозначение напряжения	Синий
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство
Код совместимости	Штекер PratiKa

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Степень защиты IP	IP67 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 в соответствии с EN 62262
Огнестойкость	850 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
Относительная влажность	50 % ( 40 °C ) 90 % ( 20 °C ) 70 % ( 30 °C )
Рабочая высота	2000 м
Рабочая температура	35 °C ( 86400 с ) -25...40 °C

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---