



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Luxa
Функция	Стандартный
Тип изделия или компонента	Аварийное освещение
Питание	Неподдерживаемый
Дополнительная информация об электроустановочном изделии	Может быть ограничен режимом покоя с помощью инструментария дистанционного управления Teleug Знак "выход" с различными вариантами установки С цветными рамами по выбору
Автономия	3 h
Источник света	Fluorescent tube x 11 W 2G7

### Дополнительные характеристики

Монтаж устройства	Утопленная стена Электрифицированный путь Утопленная фальшпотолок Подвешивание потолок Поверхность стена Поверхность потолок
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В 50 Гц
Потребляемая мощность	5 В·А
Количество батарей	1x 6 В 2.2 А/час никель-кадмиевая
Время заряда	24 ч
Световой поток	115 лм аварийное состояние
Класс электрической изоляции	Класс II
Высота	125 мм
Ширина	288 мм
Глубина	58 мм
Масса продукта	1.07 кг
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия

### Условия эксплуатации

Огнестойкость	850 °C
Стандарты	IEC 695-2-1 EN 60695-2-10 IEC 50-11 EN 60598-2-22
Рабочая температура	0...40 °C
Класс IK	IK08
Степень защиты IP	IP65

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0833 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--