



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XAC
Тип изделия или компонента	Подвесной кнопочный пост
Краткое имя устройства	ХАСВ

Дополнительные характеристики

Тип кнопочного поста	С двойной изоляцией
Материал шкафа	Армированный стекловолокном полиэфир
Тип электроцепи	Силовая цепь
Тип шкафа	В комплекте, готовый к использованию
Применение кнопочного поста	Управление односкоростным двигателем подъемной машины
Состав кнопочного поста	4 кнопки + 1 аварийный останов
Тип кнопки управления	Первая кнопка 3-полюсн. raise, slow Третья кнопка 3-полюсн. right, slow Вторая кнопка 3-полюсн. lower, slow Кнопка останова Ø 40 мм 3 Н.З. с фиксацией Четвертая кнопка 3-полюсн. left, slow
Совместимость продуктов	XACS499 для аварийного останова XESD2201 для реверсирования
Взаимная механическая блокировка	С механической взаимной блокировкой между парами
Цвет кнопочного поста	Желтый
Тип клемм	Винтовой зажим 2 x 1,5 мм ² с или без кабельного наконечника Винтовой зажим 1 x 2,5 мм ² с или без кабельного наконечника
Стандарты	EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 № 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-1
Сертификация	CSA тип 4
Защитное исполнение	TH
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Виброустойчивость	15 gn 10...500 Гц IEC 60068-2-6
Ударопрочность	100 gn IEC 60068-2-27
Категория перенапряжения	Класс II IEC 61140
Степень защиты IP	IP65 IEC 60529
Механическая износостойкость	1000000 циклы
Кабельный ввод	Резиновая втулка для ввода кабелей нескольких диаметров 10...22 мм
[I _{th}] условный тепловой ток в закрытом корпусе	20 A
[U _i] номинальное напряжение изоляции	300 В CSA 400 В 3 IEC 60947-1 контакт аварийного останова
[U _{imp}] номинальное импульсное напряжение	6 кВ IEC 60947-1
Работа контактов	Мгновенное действие
Рабочая сила	32 Н кнопка 40 Н аварийный останов

Защита от короткого замыкания	<= 12 А защита предохранителем картридж aM
Номинальная мощность, л.с.	3 лс 240 V
Номинальная рабочая мощность, Вт	3000 Вт 400 V 3000 Вт 240 V
Электрическая прочность	1000000 циклы AC-3 3000 Вт 400 V 10 цикл/м 0.4 МЭК 60947-3 приложение A 700000 циклы AC-3 3000 Вт 240 V 10 цикл/м 0.4 МЭК 60947-3 приложение A 700000 циклы AC-4 3000 Вт 240 V 10 цикл/м 0.4 МЭК 60947-3 приложение A 1000000 циклы AC-4 3000 Вт 400 V 10 цикл/м 0.4 МЭК 60947-3 приложение A
Описание зажимов ISO n°1	(33-34)NO (73-74)NO (53-54)NO (63-64)NO (23-24)NO (13-14)NO
Описание зажимов ISO n°2	(31-32)NC (11-12)NC (21-22)NC
Идентификатор терминала	(11-12) H.3. (13-14) H.O.
Масса продукта	1.39 кг

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--