

Технические характеристики продукта

Характеристики

LUFDH11

МОДУЛЬ ПЕРЕГРУЗКИ + РУЧН ВОЗВРАТ



Основные характеристики

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Семейство продуктов | TeSys U |
| Диапазон | TeSys |
| Краткое имя устройства | LUF |
| Тип изделия или компонента | Функциональный модуль |
| Совместимость продуктов | LUCD LUCC LUCB |

Дополнительные характеристики

| | |
|--|---|
| Способ крепления | Втычной |
| Место монтажа | Передняя сторона |
| Доступные функции | Сигнализация срабатывания тепловой защиты с ручным возвратом в исх. положение |
| Вспом. контакты, доступные на каждом контакторе | 1 Н.О. + 1 Н.З. |
| Сигнализация аварии | Светодиод передняя панель |
| Номинальное напряжение питания [Us] | 24...240 V пер. ток 24...240 V пост. ток |
| Потребляемый ток | 1.1 mA при 240 V пер. ток 7 mA при 24 V пост. ток |
| Характеристики дискретного выхода | 1 Н.О. + 1 Н.З. (AC-15) при 230 В - мощность: 400 В·А - срок службы электросистемы: 100000 циклы 1 Н.О. + 1 Н.З. (DC-13) при 24 В - мощность: 50 Вт - срок службы электросистемы: 100000 циклы |
| [I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе | 2 А при ≤ 70 °C |
| Защита от короткого замыкания | 2 А предохранитель gG в соответствии с IEC 60947-5-1 |
| Тип входа | Дистанционный сброс - сечение кабеля: ≥ 0.2 мм ² - длина: 500 м - относительный импеданс: 50 Ohm 52.8 мГн - емкость кабеля: 0.093 нФ |
| Шаг соединения | 5.08 мм |
| Тип клемм | Винтовой зажим 2 кабель 0.2...1 мм ² - жесткость кабеля: жесткий - без кабельный наконечник Винтовой зажим 2 кабель 0.5...1 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Винтовой зажим 2 кабель 0.25...1 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник |
| Момент затяжки | 0.5...0.6 Н·м - с помощью отвертки 3.5 мм плоский |
| Масса продукта | 0.06 кг |
| Код совместимости | LUF |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|