

Технические характеристики продукта

Характеристики

ХАСА04

Подвесная станция 4 отверстия



Основные характеристики

Семейство продуктов	Гармону ХАС
Тип изделия или компонента	Подвесной кнопочный пост
Краткое имя устройства	ХАСА

Дополнительные характеристики

Тип кнопочного поста	С двойной изоляцией
Материал шкафа	Полипропилен
Тип электроцепи	Цепь управления
Тип шкафа	Пустой шкаф
Количество вырезов	4 вырезов
Цвет кнопочного поста	Желтый
Кабельный ввод	Резиновая втулка для ввода кабелей нескольких диаметров 8...26 мм
Оградительная рейка	Без
Расстояние между центрами отверстий по кнопки	30 мм
Стандарты	UL 508 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 № 14
Сертификация	CCC GOST
Защитное исполнение	ТН
Рабочая температура	-25...70 °С
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °С
Виброустойчивость	15 gn 10...500 Гц IEC 60068-2-6
Ударопрочность	100 gn IEC 60068-2-27
Категория перенапряжения	Класс II IEC 61140
Степень защиты IP	IP65 IEC 60529
Класс IK	IK08 EN 50102
Механическая износостойкость	1000000 циклы
Масса продукта	0.54 кг

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--