

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NSYTBS292416HT

## ПЛАСТ.КОР. ПРОЗ ABS 291x241x168



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Thalassa TBS
Диапазон	Thalassa
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Промышленный блок
Высота	291 мм
Ширина	241 мм
Глубина	168 мм
Высота в свету	275 мм
Ширина в свету	225 мм
Внутренняя глубина	160 мм
Монтаж шкафа	Для монтажа на стену
Состав устройства	1x корпус 4x винт крышки 1x крышка
Тип корпуса	Цельный литой
Тип передней крышки	High transparent cover
Крепление крышки	Пластмассовые винты
Тип замка	Наружный герметизированный участок : плоский отвертка невыпадающий винт
Съёмные части	Крышка, невыпадающими винтами

### Дополнительные характеристики

Материал	Антиблокировочная тормозная система
Цвет	Прозрачный Серый ( RAL 7035 )
Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	SEMKO DEMKO TÜV
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с NEMA 4.4X
Класс IK	IK07 в соответствии с IEC 62262
Огнестойкость	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
Температура окружающего воздуха при хранении	-15...40 °C
Рабочая температура	-25...60 °C

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0940 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--