

Технические характеристики продукта

Характеристики

XB4BA921

Кнопка сброса XB4B



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XB4
Тип изделия или компонента	Комплект кнопки ручного сброса перегрузки
Краткое имя устройства	XB4
Материал окантовки	Хромированный металл
Материал крепежной основы	Zamak
Монтажный диаметр	22 мм
Параметры управляющего устройства	Черный потайной без маркировки
Дальность срабатывания	30...130 мм

Дополнительные характеристики

Масса продукта	0.058 кг
Стойкость к мойке под высоким давлением	7000000 паскаль при 55 °C, расстояние: 0.1 м
Форма головки сигнального блока	Круглая
Рабочий ход	14 мм
Механическая износостойкость	5000000 циклы
Код совместимости	XB4

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TH
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-40...70 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс I в соответствии с IEC 60536
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты NEMA	NEMA 4X NEMA 13
Класс IK	IK03 в соответствии с IEC 50102
Стандарты	EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 4520 UL 508 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-4
Сертификация	Внесен в список UL BV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA DNV CSA

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--