

Технические характеристики продукта

Характеристики

XVC1M1HK

tower light 100 mm 100..240 V siren - steady/ flashing LED - red



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XVC1
Тип изделия или компонента	Монолитный маяк с готовой разводкой
Маяк или блок световой сигнализации	1 блок световой сигнализации
Звуковая сигнализация	Сирена
Монтажный диаметр	100 мм
Наименование компонента	XVC
Источник света	Красный Светодиодная лампа ровное свечение или мигание сигнализация
[Us] номинальное напряжение питания	100...240 V
Тип цепи питания	Пер. ток
Уровень шума	0...102 дБ (непрерывный или прерывистый звук) при 1 м

Дополнительные характеристики

Материал	Блок с подсветкой : поликарбонат Верхняя крышка : PBT + ABS (UL94-V0) Базовый блок : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Монтаж изделия	На основании
Сечение кабеля	0.83 мм ² 0.33 мм ²
Калибр AWG	AWG 18 AWG 22
Длина кабеля	500 мм
С маркировкой	CE
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	4 кВ
Потребляемый ток	235 мА
Частота мигания	0.7...3 Гц
Масса продукта	1.68 кг
Высота	293 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Сертификация	UL
Защитное исполнение	TC
Температура окружающего воздуха при хранении	-35...70 °C
Рабочая температура	-20...50 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс I в соответствии с EN/IEC 61140
Степень защиты IP	IP54 в соответствии с EN/IEC 60529

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0808 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--