

Технические характеристики продукта

Характеристики

9001KR25RH13

Кнопка 30мм грибовидная Ø 57 mm



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony 9001K
Тип изделия или компонента	Нажимная грибовидная кнопка без подсветки в комплекте
Краткое имя устройства	9001K
Тип рукоятки	С возвратом
Параметры управляющего устройства	Красный грибовидная Ø 57 мм без маркировки

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Экологичность предложения

Директива RoHS	Соответствует - с 0921 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Дополнительные характеристики

Материал окантовки	Хромированный металл
Монтажный диаметр	30 мм
Общая ширина CAD	57 мм
Общая высота CAD	57 мм
Общая высота CAD	69 мм
Описание зажимов ISO n°1	(13-14-11-12)OF
Масса продукта	0.132 кг
Рабочее положение	Любое положение
Форма головки сигнального блока	Круглая
Материал головки	Пластиковый
Доп. информация для толкателя	Закручиваемый с помощью зажимного винта - предохранитель
Операторские данные о положении	2 положения
Тип контактов	1 переключающ.
Прямое размыкание	Без
Механическая износостойкость	5000000 циклы
Тип клемм	Винтовой зажим (1 x 0,22...2 x 1,5 мм²) в соответствии с EN/IEC 60947-1
Момент затяжки	0.8 Н·м в соответствии с EN/IEC 60947-1
Форма головки винта	Поперечный перфорированный головка
Материал контактов	Контакты из серебряного сплава
Защита от короткого замыкания	10 А плавкая вставка в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	10 А
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В (степень загрязнения: 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1

[U _{imp}] номинальное импульсное напряжение	2.5 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1
[I _{scw}] номинальный рабочий ток	0.55 А в 125 V DC-13, A600-Q600 в соответствии с NEMA 3 А в 240 V AC-15, A600-Q600 в соответствии с NEMA
[I _{cm}] номинальная наибольшая включающая способность (на к.з.)	<= 12 кА в 600 В AC-15, 7200 В·А <= 15 кА в 480 В AC-15, 7200 В·А <= 0.55 кА при 125 V DC-13 <= 60 кА в 120 V AC 50/60Hz AC-15, 7200 В·А <= 0.27 кА при 250 V DC-13 <= 30 кА в 240 V AC-15, 7200 В·А <= 0.1 кА при 600 В DC-13
Номинальная отключающая способность	<= 6 кА в 120 V AC 50/60Hz AC-15, 720 В·А <= 0.1 кА в 600 В DC-13 <= 0.27 кА в 250 V DC-13 <= 1.2 кА в 600 В AC-15, 720 В·А <= 0.55 кА в 125 V DC-13 <= 1.5 кА в 480 V AC-15, 720 В·А <= 3 кА в 240 V AC-15, 720 В·А

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...70 °C
Категория перенапряжения	Класс II в соответствии с IEC 61140
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6 NEMA 13
Стандарты	EN/IEC 60947-1 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 4520 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-4 UL 508
Сертификация	NEMA UL 508
Виброустойчивость	7 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	50 gn в соответствии с IEC 60068-2-27