

Технические характеристики продукта

Характеристики

K2P025QL

Контактный блок



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony K
Тип изделия или компонента	Корпус кулачкового переключателя
Наименование компонента	K2
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	20 А
Состав субблока	Блоки контактов + крепежная панель
Функция кулачкового переключателя	Шаговый переключатель
Положение ОТКЛ.	С положением "откл."
Описание полюсов	3P
Коммутационные положения	Вправо: 0° - 45° - 90° - 135° - 180° - 225°
Место монтажа	Передний
Монтаж	С несколькими способами крепления
Материал окантовки	Пластик

Дополнительные характеристики

Количество шагов	5
Угол переключения	45°
[U] номинальное напряжение изоляции	690 В степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60947-1
[I _{th} e] условный тепловой ток в закрытом корпусе	16 А
Номинальная рабочая мощность, Вт	5500 Вт AC-23A / 400 В 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 4000 Вт AC-3 / 400 В 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 17000 Вт AC-21 / 500 - 660 В 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 2200 Вт AC-3 / 400 В 1 фаза в соответствии с IEC 947-3 4000 Вт AC-3 / 690 В 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 1300 Вт AC-3 / 230 В 1 фаза в соответствии с IEC 947-3 8000 Вт AC-21 / 230 В 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 5500 Вт AC-23A / 500 В 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 4000 Вт AC-23A / 230 В 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 14000 Вт AC-21 / 400 В 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 5500 Вт AC-23A / 690 В 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 2200 Вт AC-3 / 230 В 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 4000 Вт AC-3 / 500 В 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
[I _e] номинальный переменный рабочий ток	8.9 А при 500 В AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 14.6 А при 230 В AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 3 А при 400 В AC-15 в соответствии с IEC 947-5-1 8 А при 400 В AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 4 А при 230 В AC-15 в соответствии с IEC 947-5-1 6.4 А при 690 В AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 2 А при 500 В AC-15 в соответствии с IEC 947-5-1 4.7 А при 690 В AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 8.3 А при 230 В AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 6.5 А при 500 В AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 947-3 10.8 А при 400 В AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
Электрическая прочность	600000 циклы AC-21 200000 циклы AC-23 600000 циклы AC-15 200000 циклы AC-3
Рабочая частота	8.333 цикл/м AC-15 2.5 цикл/м AC-21 2.5 цикл/м AC-23 2.5 цикл/м AC-3
Ток короткого замыкания	10000 А
Защита от короткого замыкания	20 А посредством картридж предохранитель, тип gG

[U _{imp}] номинальное импульсное напряжение	4 кВ в функции разъединения 6 кВ в соответствии с IEC 947-1
Работа контактов	Медленное размыкание
Прямое размыкание	C
Электрическое соединение	Зажимы с невыпадающ. винтами гибкий, 2 x 1,5 мм ² Зажимы с невыпадающ. винтами жесткий кабель, 1 x 2,5 мм ²
Механическая износостойкость	1000000 циклы
Масса продукта	0.286 кг
Код совместимости	K2P

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1 для цепь управления CENELEC EN 50013 EN/IEC 60947-3 для силовая цепь
Сертификация	UL 240 V 1 лс 3 фазы UL 240 V 0.33 лс 1 фаза 2 -полюсы CSA 240 V 3 лс 3 фазы 2 -полюсы CSA 240 V 1 лс 1 фаза
Защитное исполнение	TC
Рабочая температура	-25...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Ударопрочность	30 гп в соответствии с IEC 68-2-27
Виброустойчивость	5 гп, 10...150 Гц в соответствии с IEC 68-2-6

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--